

Пегас

светильник подвесной

SHOP220



230 В ± 10%
Напряжение

50 Гц
Номинальная
частота

**не менее
0,55**
Коэффициент
мощности

I
Класс защиты от
поражения
эл. током

УХЛ1, У1
Климатическое
исполнение

4,0 мм²
Максимальное
сечение кабеля



Виброустой-
чивый



Соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011



Ударопрочное
защитное стекло:
светостабили-
зированный
поликарбонат
или силикатное
закаленное,
сохраняет
коэффициент
пропускания
с течением
времени.



Корпус:
стальной с
порошковым по-
крытием, устойчи-
вый к агрессивной
среде.



Отражатель:
стальной
(ЖКУ/РКУ
мод. 003, 004 и
ЖСУ/РСУ) или
алюминиевый
(ЖКУ/РКУ
мод. 005, 006)
с высоким
коэффициентом
отражения.





Таблица модификаций

Наименование	Глобальный код	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	КСС	Степень защиты оптического отсека	Масса
ЖСУ02-70-001 Перас	02416	ДНаТ	70	E27	70	косинусная	IP53/IP54	5
ЖСУ02-70-002 Перас	02417	ДНаТ	70	E27	75	косинусная	IP23/IP54	4,5
ЖСУ02-70-003 Перас	02418	ДНаТ	70	E27	65	косинусная	IP53/IP54	5,5
ЖСУ02-100-001 Перас	02419	ДНаТ	100	E40	70	косинусная	IP53/IP54	5,5
ЖСУ02-100-002 Перас	02420	ДНаТ	100	E40	75	косинусная	IP23/IP54	5
ЖСУ02-150-001 Перас	02422	ДНаТ	150	E40	70	косинусная	IP53/IP54	6,3
ЖСУ02-150-002 Перас	02423	ДНаТ	150	E40	75	косинусная	IP23/IP54	5,8
ЖСУ02-150-003 Перас	02424	ДНаТ	150	E40	65	косинусная	IP53/IP54	6,8
PCY02-125-001 Перас	02426	ДРЛ	125	E27	65	косинусная	IP53/IP54	5,2
PCY02-125-002 Перас	02427	ДРЛ	125	E27	70	косинусная	IP23/IP54	4,7
PCY02-125-003 Перас	02428	ДРЛ	125	E27	60	косинусная	IP53/IP54	5,7
PCY02-250-001 Перас	01383	ДРЛ	250	E40	60	косинусная	IP53/IP54	6
PCY02-250-002 Перас	01384	ДРЛ	250	E40	70	косинусная	IP23/IP54	5,5
PCY02-250-003 Перас	02425	ДРЛ	250	E40	60	косинусная	IP53/IP54	6,5

Модификации:

- 001 – защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната, габаритные размеры 396 x 296 x 455 мм.
- 002 – без защитного стекла, габаритные размеры 386 x 296 x 345 мм.
- 003 – защитное стекло силикатное закалённое, габаритные размеры 396 x 296 x 355 мм.
- Комплектуется ЭМПРА независимого исполнения.
- Цвет светильника по умолчанию: белый.



Конструкция и обслуживание:

- Светильник ЖСУ/PCY рекомендуется устанавливать на несущем тросе. Другие положения тоже возможны.
- Оптический отсек – доступ снизу. Открыть три замка, удерживающих защитное стекло, оно примет вертикальное положение. Это обеспечит доступ к лампе с патроном.
- Отсек ПРА светильника ЖСУ/PCY – доступ сверху. Вывернуть специальный винт, удерживающий крышку отсека ПРА, открыть отсек ПРА. Это обеспечит доступ к ПРА, клеммной колодке.

