

# Пегас

светильник подвесной

[Перейти к продукции](#)



**230 В ± 10%**  
Напряжение

**50 Гц**  
Номинальная  
частота

**не менее  
0,55**  
Коэффициент  
мощности

**I**  
Класс защиты от  
поражения  
эл. током

**УХЛ1, У1**  
Климатическое  
исполнение

**4,0 мм<sup>2</sup>**  
Максимальное  
сечение кабеля



Виброустой-  
чивый



Соответствует требованиям  
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011



Ударопрочное  
защитное стекло:  
светостабили-  
зированный  
поликарбонат  
или силикатное  
закаленное,  
сохраняет  
коэффициент  
пропускания  
с течением  
времени.



Корпус:  
стальной с  
порошковым по-  
крытием, устойчи-  
вый к агрессивной  
среде.



Отражатель:  
стальной  
(ЖКУ/РКУ  
мод. 003, 004 и  
ЖСУ/РСУ) или  
алюминиевый  
(ЖКУ/РКУ  
мод. 005, 006)  
с высоким  
коэффициентом  
отражения.





## Таблица модификаций

Наименование	Глобальный код	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	КСС	Степень защиты оптического отсека	Масса
ЖСУ02-70-001 Перас	02416	ДНаТ	70	E27	70	косинусная	IP53/IP54	5
ЖСУ02-70-002 Перас	02417	ДНаТ	70	E27	75	косинусная	IP23/IP54	4,5
ЖСУ02-70-003 Перас	02418	ДНаТ	70	E27	65	косинусная	IP53/IP54	5,5
ЖСУ02-100-001 Перас	02419	ДНаТ	100	E40	70	косинусная	IP53/IP54	5,5
ЖСУ02-100-002 Перас	02420	ДНаТ	100	E40	75	косинусная	IP23/IP54	5
ЖСУ02-150-001 Перас	02422	ДНаТ	150	E40	70	косинусная	IP53/IP54	6,3
ЖСУ02-150-002 Перас	02423	ДНаТ	150	E40	75	косинусная	IP23/IP54	5,8
ЖСУ02-150-003 Перас	02424	ДНаТ	150	E40	65	косинусная	IP53/IP54	6,8
PCY02-125-001 Перас	02426	ДРЛ	125	E27	65	косинусная	IP53/IP54	5,2
PCY02-125-002 Перас	02427	ДРЛ	125	E27	70	косинусная	IP23/IP54	4,7
PCY02-125-003 Перас	02428	ДРЛ	125	E27	60	косинусная	IP53/IP54	5,7
PCY02-250-001 Перас	01383	ДРЛ	250	E40	60	косинусная	IP53/IP54	6
PCY02-250-002 Перас	01384	ДРЛ	250	E40	70	косинусная	IP23/IP54	5,5
PCY02-250-003 Перас	02425	ДРЛ	250	E40	60	косинусная	IP53/IP54	6,5

### Модификации:

- 001 – защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната, габаритные размеры 396 x 296 x 455 мм.
- 002 – без защитного стекла, габаритные размеры 386 x 296 x 345 мм.
- 003 – защитное стекло силикатное закалённое, габаритные размеры 396 x 296 x 355 мм.
- Комплектуется ЭМПРА независимого исполнения.
- Цвет светильника по умолчанию: белый.



### Конструкция и обслуживание:

- Светильник ЖСУ/PCY рекомендуется устанавливать на несущем тросе. Другие положения тоже возможны.
- Оптический отсек – доступ снизу. Открыть три замка, удерживающих защитное стекло, оно примет вертикальное положение. Это обеспечит доступ к лампе с патроном.
- Отсек ПРА светильника ЖСУ/PCY – доступ сверху. Вывернуть специальный винт, удерживающий крышку отсека ПРА, открыть отсек ПРА. Это обеспечит доступ к ПРА, клеммной колодке.

