


ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Перейти к продукции](#)



Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - растр "Классика" из зеркального алюминия с высоким коэффициентом отражения (ANOFOL S.r.l.), устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
- Защитная решетка по отдельному заказу (арт. 03246).
- Пускорегулирующая аппаратура - ЭПРА; класс EEL = A2, $\cos \phi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.




Область применения


- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Установка

- Крепятся на поверхность потолка.
- Возможна установка моделей под лампу T5 в подвесные потолки со стандартным модулем размером 600*600 мм типа Армстронг, с видимыми направляющими T24 или T15.



Корпус светильника



Разрез профиля оптической системы



Габаритно-весовые характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16									
TL214	2x14	595	380	215	295	82	2	1265x330x90	0.04
TL224	2x24	595	380	215	295	82	2	1265x330x90	0.04
TL228	2x28	1195	980	215	295	82	1	1265x330x90	0.04
TL254	2x54	1195	980	215	295	82	1	1265x330x90	0.04
TL414	4x14	595	380	520	595	82	2	625x620x180	0.07
TL424	4x24	595	380	520	595	82	2	625x620x180	0.07
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26									
TL218	2x18	620	380	215	310	82	2	1265x330x90	0.04
TL236	2x36	1233	994	215	310	82	1	1265x330x90	0.04
TL418	4x18	620	380	520	620	82	2	645x640x180	0.07
TL436	4x36	1233	994	520	620	82	1	1270x645x95	0.08

Коды для заказа светильников

Модель	EL	EL EM
	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА + аварийный блок
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16		
TL214	09774	09781
TL224	09798	09804
TL228	09972	09989
TL254	03253	03284
TL414	16746	19082
TL424	16791	19327
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26		
TL218	08234	08258
TL236	08272	08296
TL418	08326	08340
TL436	04489	04502

Дополнительные принадлежности

№	Название	Код для заказа
1	Защитная решетка для светильников TL236/228/254	03246



Защитная решетка

