

**UNIVERSAL**

Светильник светодиодный универсальный

Светильники серии UNIVERSAL предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Корпус: сталь
- Рассеиватель: opal-sand / prisma
- Энергоэффективность: 112 лм/Вт
- Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6500К
- Степень защиты: IP20
- Коэффициент пульсации: менее 1%
- Коэффициент мощности: более 0,95
- Индекс цветопередачи Ra: более 80, под заказ более 95

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Возможность комплектации БАП на 1 и на 3 часа.


<b>ГАРАНТИЯ</b> <b>5 ЛЕТ</b>	230В	IP20		LED	CRI >80	УХЛ4	Push dimming
	DALI	ЕАС	RAL	A	S	Zigbee	1-10 V dimming

**ВАРИАНТЫ МОНТАЖА**


Армстронг • Подвесной • Накладной



KCC



OPAL - SAND



PRISMA



Артикул	Наименование	Мощность, W	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Вес, кг	Размер (АxВxН), мм
ЦБ000007790	CSVT Universal - 34/opal-sand 595x595 (IP20, 4000К)	32	3600	4000	3	595x595x55
ЦБ000005855	CSVT Universal - 34/prisma 595x595 (IP20, 4000К)	32	3600	4000	3	595x595x55
ЦБ000007791	CSVT Universal - 50/opal-sand 595x595 (IP20, 4000К)	48	4800	4000	3	595x595x55
ЦБ000007897	CSVT Universal - 50/prisma 595x595 (IP20, 4000К)	48	4800	4000	3	595x595x55
ЦБ000014110	CSVT Universal-32/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000К)	32	3600	4000	3,1	295x1195x55
ЦБ000014116	CSVT Universal-64/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000К)	64	7200	4000	3,1	295x1195x55