


ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ СВЕТОВЫХ КОРОБОВ


ШАГ УСТАНОВКИ = ГЛУБИНА X 4 И БОЛЬШЕ

T4, 4Вт - для глубин от 60 до 180 мм




Короб - 1000x1000 мм
Глубина - 120-160 мм
TELELINE T4 - 4 шт
Мощность - 16W
Шаг - 500 мм

T2, 2Вт - для глубин от 50 до 120 мм



Короб - 1000x1000 мм
Глубина - 90-120 мм
TELELINE T2 - 9 шт
Мощность - 18W
Шаг - 300 мм

T1, 1,2Вт - для глубин от 40 до 90 мм



Короб - 1000x1000 мм
Глубина - 50-90 мм
TELELINE T1 - 25 шт
Мощность - 30W
Шаг - 200 мм

Скорость сборки изделия до x4 раз выше
Энергопотребление на 1м² до x3 раз ниже
Количество модулей на 1м² до x4 раз меньше
Стоимость подсветки 1м² до x2 раз меньше

V2

Устойчив к горению

СС

Стабилизатор тока

1 БИН

МакАдам 3

1:4

Коэффициент линзы

LM80

LED сертификат

175°

Угол свечения

IP66

Степень защиты

L70

60,000 часов

5 ЛЕТ

Полная Гарантия