


ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ СВЕТОВЫХ КОРОБОВ


ШАГ УСТАНОВКИ = ГЛУБИНА X 4 И БОЛЬШЕ

T4, 4ВТ - ДЛЯ ГЛУБИН ОТ 60 ДО 180 ММ




Короб - 1000x1000 мм
Глубина - 120-160 мм
TELELINE T4 - **4 шт**
Мощность - 16W
Шаг - **500 мм**

T2, 2ВТ - ДЛЯ ГЛУБИН ОТ 50 ДО 120 ММ



Короб - 1000x1000 мм
Глубина - 90-120 мм
TELELINE T2 - **9 шт**
Мощность - 18W
Шаг - **300 мм**

T1, 1,2ВТ - ДЛЯ ГЛУБИН ОТ 40 ДО 90 ММ



Короб - 1000x1000 мм
Глубина - 50-90 мм
TELELINE T1 - **25 шт**
Мощность - 30W
Шаг - **200 мм**

Скорость сборки **изделия до x4 раз выше**
Энергопотребление **на 1м² до x3 раз ниже**
Количество модулей **на 1м² до x4 раз меньше**
Стоимость подсветки **1м² до x2 раз меньше**

V2

Устойчив
к горению

СС

Стабилизатор
тока

**1
БИН**

3

МакАдам

1:4

Коэффициент
линзы

LM80

LED
сертификат

175°

Угол
свечения

IP66

Степень
защиты

L70

60,000
часов

**5
ЛЕТ**

Полная
Гарантия