


Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Растр - зеркальный параболический, вставки из окрашенного в белый цвет алюминия с декоративной перфорацией. Изготавливается из алюминия, с нанесенным на него синтетическим материалом с зеркальным напылением по технологии PVD;
- Конструкция крепления растра в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), патроны для ламп, сетевая колодка.



Область применения

- Представительские офисы;
- Небольшие офисы;
- Комнаты для переговоров;
- Офисы с открытой планировкой;
- Вычислительные центры;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания;
- Универмаги;
- Небольшие продуктовые и непродовольственные магазины.


Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	В, мм	В1, мм	Н, мм
TLGR414	4*14	T5 HE	588	588	65
TLGR424	4*24	T5 HO	588	588	65

Коды для заказа светильников


Модель	Стандарт	EM	RA1	RD
TLGR414	17057	17590	17606	17613
TLGR424	17095	17743	17750	17767

КПД

- Сплошная отражающая поверхность, полностью охватывающая лампы, позволяет существенно повысить КПД светильника.



Кривая светораспределения - П
Тип кривой силы света - Д
КПД - 64%



Вид С



Аксессуары



Коды для заказа аксессуаров

№	Элемент	Код
1	Комплект крепления светильника в потолок из гипсокартона	01860

Установка

- Установка индивидуально в потолки типа Грильято и гипсокартон.

Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

Возможные варианты комплектации

- Блок аварийного питания.

Масса нетто, кг	Количество штук в упаковке	Размеры упаковки, мм	Объем, куб. м	Вес брутто, кг
2,7	1	640x610x110	0,073	3,2