



G4



LB-420LB-422






НАПРЯЖЕНИЕ
12V-40/+50КРІ <5%СРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВГАРАНТИЯ
2 ГОДА


Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе			
25858	LB-420	JC капсульный	2	20	270°	150	>80	2700	36 x 10	G4	100/1000			
25448						160		4000						
25859						170		6400						
25531	LB-422		3	30		230		2700	38 x 11		10/1000			
25532						240		4000						
25533						250		6400						

G9/G4 230V



LB-430LB-431LB-432LB-432LB-433LB-433





НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz-40/+50КРІ <5%СРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВГАРАНТИЯ
2 ГОДА

Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе				
25636	LB-430	JCD капсульный	5	40	270°	400	>80	2700	47 x 16	G9	100/500				
25637						420		4000							
25638						440		6400							
25755	LB-431		7	70		520		2700	60 x 16						
25756						540		4000							
25757						560		6400							
25769	LB-432		5	40		460		2700	50 x 16	G9					
25770						480		4000							
25771						500		6400							
25860	LB-433		7	70		460		2700	45 x 16	G4					
25861						480		4000							
25862						500		6400							
25766	LB-433		7	70		560		2700	60 x 16	G9					
25767						580		4000							
25768						600		6400							
25863						560		2700	50 x 16						
25864						580		4000	G4						
25865						600		6400							