



**ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ** | Встраиваемые светодиодные светильники

**AL2116**




Материал корпуса - штампованная сталь.  
 Материал рассеивателя - акриловый полимер с призматической структурой  
 Тип потолков: подвесные, гипсокартон.  
 Драйвер внутри.  
 Возможен вариант крепления на подвес САВ1002.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Тип рассеивателя	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры L x B x H, мм	Кол-во штук в коробе
29681	AL2116	36	3400	120°	призматический	4000	>70	белый	1200 x 180 x 19	4
29682						6500				

**LD510**



Тросы LD510 предназначены для подвесного крепления светодиодных светильников TM FERON AL2113.


Подвесной способ крепления светильников с помощью тросов незаменим в помещениях с высокими потолками. Также такой вариант крепления отлично зонировует помещение и помогает акцентировать внимание на каком-либо предмете интерьера.

Артикул	Модель	Максимальная длина, мм	Материал	Цвет	Кол-во штук в коробе
21661	LD510	1000	сталь	серебро	1/100

**AL500 / AL501**



Материал корпуса - алюминий.  
 Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.  
 Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.  
 Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. размеры D1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе				
27927	AL500	3	180	120°	4000	>70	белый	85 x 18	78 x 10	40				
28500		6	480					120 x 18	105 x 10					
27996		6	490					145 x 18	135 x 10					
28503		9	720		4000			170 x 18	155 x 10					
27999			740		6400			200 x 18*	185 x 10					
28504			960		4000			225 x 18	210 x 10					
28498		12	1010		6400			250 x 18	235 x 10					
29623			1050		4000			275 x 18	260 x 10					
29714			1050		6400			300 x 18	285 x 10					
29624		18	1260		4000									
28967		AL501	24		1500				4000			300 x 18	285 x 10	20