


ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65

AL5068 с инфракрасным датчиком




Параметры ИК-датчика:
- Время задержки отключения - <40 с
- Порог срабатывания датчика - <30Лк
- Угол обнаружения - 110°
- Расстояние обнаружения - 6м

Материал корпуса - пластик PC.
Материал рассеивателя - матовый пластик PC




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Макс. допустимая мощность цепи соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29670	AL5068	32	2340	120°	6500	>80	160 / 5	1170 x 45 x 50	20

AL5090



Материал корпуса - пластик PC.
Материал рассеивателя - матовый пластик PC



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	CRI	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
32596	AL5090	18	1600	120°	4000	>70	685 x 65 x 35	20
32597					6500			
32598		36	3100		4000		1235 x 65 x 35	
32599					6500			

CAB239/CAB278



Артикул	Модель	Совместимость	Сечение провода	Длина LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
10312	CAB239	AL5038	2*0.5мм ²	1200	200
10298	CAB278	AL5028	3*0.5мм ²	100	500