# ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20 - IP44

## AL5020




Материал корпуса - сталь.
Материал рассеивателя - пластик PC

| Артикул | Модель | Мощность, W | Угол рассеивания | Световой поток, Lm | CRI | Тип рассеивателя | Цветовая температура, K | Размеры LxWxH, мм | Кол-во штук в коробе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32409 | AL5020 | 18 | 120° | 1600 | >80 | призматический | 4000 | 600 x 23 x 60 | 20 |
| 32410 | | | | | | | 6500 | | |
| 32408 | | 36 | | 3200 | | | 4000 | 1200 x 23 x 60 | |
| 32407 | | | | | | | 6500 | | |
| 32942 | | 18 | | 1200 | | матовый | 4000 | 600 x 23 x 60 | |
| 32943 | | | | | | | 6500 | | |
| 32944 | | 36 | | 2500 | | | 4000 | 1200 x 23 x 60 | |
| 32945 | | | | | | | 6500 | | |

## AL5038




**ТРАНЗИТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ**

Материал корпуса - пластик ABS
Материал рассеивателя - матовый пластик PC

| Артикул | Модель | Мощность, W | Световой поток, Lm | Угол рассеивания | Цветовая температура, K | CRI | Макс. допустимая мощность цепи соединенных в линию светильников, W / шт | Размеры LxHxW, мм | Кол-во штук в коробе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27945 | AL5038 | 4 | 350 | 120° | 4000 | >70 | 96 / 24 | 270 x 35 x 22 | 30 |
| 27946 | | 7 | 600 | | | | 105 / 15 | 570 x 35 x 22 | |
| 27947 | | 9 | 800 | | | | 99 / 11 | 870 x 35 x 22 | |
| 32876 | | 16 | 1400 | | | | 120 / 7 | 1160 x 35 x 22 | |

## AL5054




Материал корпуса - штампованная сталь
Материал рассеивателя - матовый пластик PC

| Артикул | Модель | Мощность, W | Световой поток, Lm | Угол рассеивания | Цветовая температура, K | CRI | Размеры LxWxH, мм | Кол-во штук в коробе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28728* | AL5054 | 18 | 1170 | 120° | 4500 | >70 | 600 x 75 x 25 | 20 |
| 29654 | | | 1300 | | 6500 | | | |
| 28729* | | 36 | 2340 | | 4500 | | 1200 x 75 x 25 | |
| 29655* | | | 2600 | | 6500 | | | |
| 29526 | | 48 | 3650 | | 4500 | | 1500 x 75 x 25 | |
| 29752 | | | | | 6500 | | | |

* - светильники 28728 партии XHFR2019.07, STSL-FR19.03A27 световой поток - 1300Lm
светильники 28729 и 29655 партии XHFR2019.07 световой поток - 3000Lm