


**БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ** | Светодиодные накладные светильники

**AL579**




Материал корпуса - сталь.  
Материал рассеивателя - матовый пластик.  
Драйвер внутри.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32940	AL579	8	480	6400	белый	235 x 80	10
28777				4000		265 x 90	
28778		335 x 90	6				
28779		390 x 100	5				
28780		24	1680				

**AL589**



Материал корпуса - штампованная сталь.  
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «звездное небо».  
Драйвер внутри.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28784	AL589	12	720	4000	белый	270 x 75	20
28785		18	1260			350 x 75	10
28786		24	1680			400 x 80	10

**TM70** пульт ДУ для светильников



Кроме AL5120, AL5220, AL5230

Артикул	Тип пульта	Дальность действия	Цвет корпуса	Источник питания
23367	инфра-красный	4-6м	белый	2 x AAA 1,5V (в комплекте)

**LD505** подвес для светильников



Для накладных светильников серии AL699 и AL5000 (кроме AL5302, AL5120, AL5220, AL5230)

Артикул	Модель	Цвет	Длина, м	Кол-во штук в коробе
29723	LD505	серебро	1	50