


УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Архитектурные светодиодные светильники

LL-886 / LL-887 / LL-888




Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.



Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Угол рассеивания	Диаметр x высота DxH, мм	Кол-во штук в коробе
32149	LL-886	10	1	800	2700	15°	90 x 115	30
32150					6400			
32238					зеленый ●			
32151	LL-887	20	1	1500	2700	23°	115 x 135	20
32152					6400			
32239					зеленый ●			
32153	LL-888	30	1	2700	2700	15°	150 x 170	12
32154					6400			
32240					зеленый ●			

LL-611 / LL-612 / LL-613




- Тип пульта - радиоволновой
- Частота радиопередачи - 433 MHz
- Дальность передачи сигнала - 20м
- Кол-во режимов работы - 20
- Батарейки в комплекте

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.




Артикул	Модель	Мощность, W	Угол рассеивания	Источник света	Цвет свечения	Размеры L x H x W, мм	Количество штук в коробе
29701	LL-611	20	120°	18x2835SMD	RGB ●	162 x 144 x 27	40
29702	LL-612	30		42x2835SMD		194 x 180 x 27	20
29703	LL-613	50		84x2835SMD		240 x 210 x 30	10

LL-902 / LL-903 / LL-905



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.



Артикул	Модель	Мощность, W	Угол рассеивания	Источник света	Цвет свечения	Размеры L x H x W, мм	Количество штук в коробе
32210	LL-902	20	120°	24x2835SMD	зеленый ●	130 x 87 x 35	30
32211	LL-903	30		36x2835SMD		153x 110 x 35	20
32212	LL-905	50		52x2835SMD		205 x 161 x 40	10