



АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Трековые светильники с тремя режимами работы

AL108 трехрежимные светильники с разноцветной подсветкой




Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинпровода.

- Три режима работы:
1. Светодиодная подсветка
2. Основное освещение
3. Основное освещение и подсветка




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет подсветки	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32452	AL108	12+5	1080	35°	4000	>80	3000K	белый	70 x 165 x 175	30
32453							6500K			
32454							розовая			
32455							зеленая			
32456							синяя			

AL106




Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинпровода.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32444	AL106	12	1080	80°	4000	>80	белый	55 x 85 x 190	30
32445							черный		
32446		20	1800				белый	70 x 85 x 225	
32447							черный		

AL100



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинпровода.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе		
29508	AL100	8	720	35°	4000	>80	белый	70 x 93 x 120	40		
29642							черный				
32511							12			1080	белый
32512											черный
29509		12	1080		1080		белый				
29643							черный				
32513							6400			белый	
32514										черный	