


**АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Трековые светильники общего назначения**

**AL101**



Материал корпуса - алюминий.  
Материал рассеивателя - поликарбонат.  
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz



0/+45



КП<5%



2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ




СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29510	AL101	8	720	35°	4000	>80	белый	76 x 95 x 145	40
29644							черный		
29511		12	1080				белый		
29645							черный		

**AL102**



Материал корпуса - алюминий.  
Материал рассеивателя - поликарбонат.  
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz




0/+45



КП<5%



2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ




СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29512	AL102	8	720	35°	4000	>80	белый	80 x 129 x 182	24
29646							черный		
29513							12		
29647		черный							
32515		60°	белый						
32516			черный						

**AL103**



Материал корпуса - алюминий.  
Материал рассеивателя - поликарбонат.  
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.




СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz



0/+45



КП<5%



2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ



СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе			
29514	AL103	20	1800	35°	4000	>80	белый	86 x 126 x 178	24			
29648							черный					
32517							30			2400	2700	белый
32518												черный
29515		60°	4000		белый							
29649					черный							
32519					6400		белый					
32520							черный					
32521		4000	белый									
32522			черный									