

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЕМПИНГА


TL850 антимоскитный аккумуляторный светильник



Комплектация



USB кабель и щеточка для очистки



- Эффективен на площади до 40 м²
- Удобная щеточка для очистки от насекомых в комплекте
- Сенсорное управление
- Подзарядка от USB (провод в комплекте)
- 3 режима работы:
 - освещение
 - защита от насекомых
 - освещение + защита от насекомых

Материал корпуса - пластик ABS+PC



| Артикул | Мощность, W | Световой поток | Цветовая температура, K | Длина волны, нм | Напряжение сети, V | Размеры L x W x H, мм | Цвет корпуса | Кол-во штук в упаковке |
|---------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| 32874 | 5 | 70 | 4000 | 365 | 2000 | 90 x 90 x 155 | зеленый | 40 |

TH2293 / TH2294 / TH2295



TH2295



TH2294



TH2293

- Специальный отражатель
- Защита от избыточного заряда аккумулятора




СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

| Артикул | Модель | Источник света | Источник питания | Размеры, мм | Время автономной работы | Количество штук в коробке |
|---------|--------|----------------|------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 12651 | TH2293 | 4LED | 4V 0.5Ah | 133x67x67 | 7 часов | 120 |
| 12652 | TH2294 | 7LED | 4V 0.8Ah | 153x78x80 | 15 часов | 60 |
| 12653 | TH2295 | 15LED | 2x4V 0.5Ah | 185x97x100 | 7 часов | 50 |

TL911 аккумуляторный прожектор




Комплектация



- Аккумулятор фонаря можно использовать для подзарядки портативных устройств, шнур micro USB / USB в комплекте.
- Напряжение USB-выхода - DC 5В/1А.
- Тип встроенного аккумулятора - Литий-ионный
- Емкость встроенного аккумулятора - 3,7В/4000мАч
- Время перезарядки - 2 часа
- Режимы автономной работы фонаря:
 - Энергосберегающий режим (5Вт) - 4 часа
 - Режим максимальной яркости (10Вт) - 2 часа
 - Режим светосигнализации (мигание) - 4 часа

Материал корпуса - алюминий.

Материал рассеивателя - пластик.



| Артикул | Модель | Мощность, W | Источник света | Угол рассеивания | Световой поток, Lm | Цветовая температура, K | Размеры L x H x W, мм | Длина шнура USB, м | Количество штук в коробке |
|---------|--------|-------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 32725 | TL911 | 10 | 21xSMD2835 | 120° | 700* | 6400 | 160 x 125 x 42 | 0,6 | 16 |

* при полностью заряженном аккумуляторе