


УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Светодиодные светильники стробы

LL-889 / LL-890



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.



НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP65



-35/+75



1 - КЛАСС
ЗАЩИТЫ



СРОК СЛУЖБЫ
50 000 ЧАСОВ




ГАРАНТИЯ
1 ГОД

Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цвет свечения	Размеры LxWxH, мм	Длина провода, м	Кол-во штук в коробе
32155	LL-889	18	18	1400	2700K	1000 x 46 x 46	0,3	20
32200				6400K				
32156				RGB				
32157	LL-890	36	36	2800	2700K	1000 x 85 x 65		6
32201				6400K				
32158				-	RGB			

Для светильников с подсветкой RGB/мультицвет не требуется подключение контроллера, плавная смена цвета происходит автоматически

ST1C / ST1D светильник-вспышка




НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP44

Артикул	Модель	Цвет	Мощность, W	Частота мигания, Гц	Размеры, мм	Кол-во штук в коробе
26003	ST1C	зеленый	3.5	1	110 x 60 x 50	100
26002	ST1D	желтый				

STLB01 светильник-вспышка



НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP54

Артикул	Цвет	Мощность, W	Частота мигания, Гц	Размеры, мм	Кол-во штук в коробе
29894	белый	1.3	1	112 x 55 x 50	100
29895	красный				
29896	синий				
29897	зеленый				
29898	желтый				