TLGP136/TLGP158



220V | IP 20 | CE | T8 G13 | EL | RA1 | RA2 | RD







TLGP136
Кривая светораспределения - Н
Тип кривой силы света - М
КПД - 90%



TLGP158
Кривая светораспределения - Н
Тип кривой силы света - М
КПД - 89%

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

Область применения

- Производственные помещения с нормальными условиями среды;
- Складские помещения;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания.

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	B1, мм	H, мм
TLGP136	1*36	1233	73	54	80
TLGP158	1*58	1538	73	54	80

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL
TLGP136	14247	19822	15992
TLGP158	14261	-	16012

Коэффициент мощности

- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

Установка

- Светильники монтируются на любой вид потолка. Предусмотрена возможность установки светильников в линию.

Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

Возможные варианты комплектации

- Электронный пускорегулирующий аппарат.

Аксессуары



Коды для заказа аксессуаров

№	Элемент	Код
1	Скоба для соединения в линию	01808
2	Угловой элемент подвеса первого и последнего светильников в линии	01822
3	Комплект для подвеса	01839