



Лампы. Светодиодные лампы



NLL-G



Светодиодные энергосберегающие лампы общего освещения Navigator серии NLL-G повторяют форму и размеры стандартных ламп накаливания типа «шарик». Колба ламп матовая. Идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.

	Ra					
сглаженные пульсации	индекс цвето-передачи >82	угол светового потока 230°	диапазон рабочих температур окружающей среды -40/+40 °C	срок службы 30000 часов	срок службы 40000 часов	гарантия 24 месяца

- Высокая эффективность 85 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размер, d x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-P-G45-5-230-2.7K-E14	5	220-240	2700	375	230	E14	45 x 87	10/100	4607136 94476 3
NLL-P-G45-5-230-4K-E14	5	220-240	4000	400	230	E14	45 x 87	10/100	4607136 94478 7
NLL-P-G45-5-230-6.5K-E14	5	220-240	6500	425	230	E14	45 x 87	10/100	4650074 61252 2
NLL-P-G45-5-230-2.7K-E27	5	220-240	2700	375	230	E27	45 x 85	10/100	4607136 94477 0
NLL-P-G45-5-230-4K-E27	5	220-240	4000	400	230	E27	45 x 85	10/100	4607136 94479 4
NLL-P-G45-5-230-6.5K-E27	5	220-240	6500	425	230	E27	45 x 85	10/100	4650074 61253 9
NLL-G45-7-230-2.7K-E14*	7	220-240	2700	525	230	E14	45 x 87	10/100	4607136 94466 4
NLL-G45-7-230-4K-E14*	7	220-240	4000	560	230	E14	45 x 87	10/100	4607136 94468 8
NLL-G45-7-230-6.5K-E14*	7	220-240	6500	595	230	E14	45 x 87	10/100	4650074 61244 7
NLL-G45-7-230-2.7K-E27*	7	220-240	2700	525	230	E27	45 x 85	10/100	4607136 94467 1
NLL-G45-7-230-4K-E27*	7	220-240	4000	560	230	E27	45 x 85	10/100	4607136 94469 5
NLL-G45-7-230-6.5K-E27*	7	220-240	6500	595	230	E27	45 x 85	10/100	4650074 61245 4