




NLP



Светодиодные универсальные панели Navigator серии NLP-LED предназначены для использования в торговых центрах, офисах, учебных заведениях и на муниципальных объектах.



- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9, расположенный внутри светильника
- Энергоэффективный аналог ЛВО 4 x 18
- Различные типы рассеивателей: опал, микропризма, призма, колотый лед
- Специальная конструкция из металла и пластика обеспечивает жесткость и прочность корпуса при небольшом весе изделия
- Универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг» и накладной
- Защита от пыли и влаги IP40 по оптической части



NLP-OS2



Код продукта	Тип рассеивателя	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
NLP-OS2-36-4K	опал	36	176-264	4000	3750	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 94242 4
NLP-OS2-36-6.5K	опал	36	176-264	6500	3750	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 94243 1
NLP-MS2-36-4K	микропризма	36	176-264	4000	3900	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 94306 3
NLP-MS2-36-6.5K	микропризма	36	176-264	6500	3900	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 94307 0
NLP-PS2-36-4K	призма	36	176-264	4000	4200	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 94497 8
NLP-PS2-36-6.5K	призма	36	176-264	6500	4200	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 94498 5
NLP-IS2-36-4K	колотый лед	36	176-264	4000	4030	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 94499 2
NLP-IS2-36-6.5K	колотый лед	36	176-264	6500	4030	>0,9	595 x 595 x 45	4607136 94673 6