



DSP-02




Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-02-LED (аналог ЛСП) предназначены для освещения коммерческих и промышленных объектов. Данная модель отличается наличием специальной конструкции, которая обеспечивает легкий доступ к клеммным колодкам и герметичное подключение.



Легкий доступ к клеммным колодкам. Зажимная гайка улучшенной эргономичной формы.

степень защиты IP65	ударо-прочный корпус	отсутствие пульсаций	индекс цветопередачи >80	диапазон рабочих температур -40 +40 °C	срок службы 40000 часов	гарантия 36 месяцев	сделано в России

- Высокая эффективность 95 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9
- Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую деталь, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность
- Внутри корпуса светильника реализована сквозная проводка, что дает возможность подключать в линию до 20 светильников
- Легкий доступ к клеммным колодкам и герметичное подключение



DSP-02-36-4K-IP65-LED

Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер, l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-02-36-4K-IP65-LED	36	ЛСП 2x36	176-264	4000	3400	>0,9	1177 x 95,4 x 65,4	4650074 61003 0
DSP-02-36-6.5K-IP65-LED	36	ЛСП 2x36	176-264	6500	3400	>0,9	1177 x 95,4 x 65,4	4650074 61004 7