



DSP-FITO



Светодиодные пылевлагозащищенные светильники для растений Navigator серии DSP-FITO излучают особый свет в красно-синем спектре, ускоряющий фотохимические биопроцессы растений.

 ускоряет рост растений	 степень защиты IP65	 угол светового потока 120°	 диапазон рабочих температур окружающей среды -20 +40 °C	 срок службы 40000 часов	 гарантия 36 месяцев
---	---	---	--	--	---

- **Красно-синий спектр:**
 - наиболее благоприятен для фотосинтеза
 - стимулирует рост растений
 - приближает начало цветения и ускоряет созревание плодов
- **Возможность подключения до 10 светильников в одну линию**
- **Подходят для всех видов растений**
- **Монтажный комплект**



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	Длина волны красного спектра (пиковое значение), нм	Длина волны синего спектра (пиковое значение), нм	Размер, l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-FITO-18-IP65-LED	18	176–264	25	650	450	600 x 40 x 45	4650074 61034 4
DSP-FITO-36-IP65-LED	36	176–264	50	650	450	1215 x 40 x 45	4650074 61035 1