



NSF-W



Светодиодные уличные светильники Navigator серии NSF-W-LED идеально подходят для освещения парков, зон отдыха, автомобильных и пешеходных дорог, парковок и дворовых территорий. Являются энергоэффективной заменой традиционных светильников ГКУ, РКУ и ЖКУ.



степень защиты
IP65



индекс цвето-передачи
>67



диапазон рабочих температур
-45 +45 °C






срок службы
50000 часов



гарантия
60 месяцев

- Литой алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания тепла
- Специальная конструкция оптической части с матовым рассеивателем и алюминиевым отражателем обеспечивает широкую КСС и снижает уровень слепимости
- Надежный драйвер работает в диапазоне температур от -45 до $+45^{\circ}\text{C}$
- Широкий диапазон рабочих напряжений от 165 до 265 В
- Удобство монтажа



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Коэффициент мощности, cos φ	Размер l × b × h, мм	Штрихкод
NSF-W-80-6K-LED	80	165–265	6000	6 700	>0,95	450 × 300 × 75	4670004 71248 1
NSF-W-120-6K-LED	120	165–265	6000	10 000	>0,95	450 × 300 × 75	4670004 71248 8