Перейти к продукции

Kreonix® *– один из ведущих производителей светодиодного оборудования.*
Крупнейший производитель светодиодных ламп на рынке светотехнической продукции.

В условиях повышения цен на электроэнергию, повышения коэффициента полезного действия светодиодной лампы и за счет долговечности и экономичности, новый источник света оказывается выгоднее любого другого, светодиоды являются одним из самых перспективных направлений в освещении.

Компания **Kreonix** предлагает новый стандарт освещения. Замена на светодиодные лампы **Kreonix** обеспечивает светоотдачу, достаточную для повседневных задач.

Лампы **Kreonix** в десять раз эффективнее, чем стандартные лампы накаливания, и в два раза эффективнее, чем люминесцентные лампы. Кроме того, срок службы светодиодных ламп **Kreonix** в 50 раз больше, чем у лампы накаливания, и в пять раз больше, чем у люминесцентной лампы.

Светодиодное освещение является экологически ответственным выбором для дома и офиса. Лампы **Kreonix** не содержат вредных материалов, таких как ртуть, которая содержится в компактных люминесцентных лампах. В отличие от обычных люминесцентных ламп, светодиоды не выделяют вредного УФ излучения. Лампы можно включать и выключать по мере необходимости, а также, светодиодным лампам не требуется дополнительного времени для достижения полной яркости.

Чтобы обеспечить широкой аудитории потребителей максимальную доступность продукции марки **Kreonix**, в компании создана эффективная система дистрибуции. Компании-партнеры, входящие в дистрибьюторскую сеть **Kreonix**, обеспечивают наличие всего ассортимента продукции – от крупных городов, до небольших населенных пунктов.

Наши принципы:

- *Качество и надёжность. Гарантия на все изделия является главным показателем качества продукции. Мы дорожим репутацией производителя качественного оборудования, добросовестного и надежного партнера.*
- *Долгосрочное партнерство. В своей деятельности мы ориентируемся на стратегическое партнерство, долгосрочные и стабильные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии, как с потребителями и поставщиками продукции, так и с другими организациями, с которыми успешно осуществляем взаимодействие: архитекторами и дизайнерами, проектировщиками и строителями, производителями светотехнического оборудования.*
- *Постоянное развитие. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом результате. Учитывая комплексный и клиентоориентированный подход к работе, мы стараемся сотрудничать с партнерами не только для выполнения текущей задачи, но и предлагать новые продукты, необходимые партнеру для развития бизнеса. Мы всегда предлагаем привлекательные и конкурентоспособные условия дистрибуции, финансовую, техническую и рекламную поддержку, как для крупных и известных компаний, так и для молодых развивающихся. Мы делаем все, чтобы наше сотрудничество с вашей компанией стало эффективным, удобным и выгодным!*

kreonix

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Количество светодиодов: 18/21
- Рабочее напряжение: 12/220 В
- Угол излучения LED: 25/60
- Цоколь: GU5.3, GU10, E14




18 светодиодов – цветные, 21 свето

Цвет	Длина волны, нм	Световой
красный	625–630	
желтый	580–585	
синий	465–470	
зеленый	520–525	
белый	–	
мультиколор		

220 В






JCDR



12 В





MR16



kreonix

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Количество светодиодов: 60
- Рабочее напряжение: 12/220 В
- Угол излучения LED: 120°
- Цоколь: GU5.3, GU10, E14, E27




60 светодиодов HighLu

Используются в точечных светил
для замены галогенных ламп мощ

Цвет	Цветовая температура, K	Световой
тепло-белый	2700–3300	
белый	6000–7000	






JCDR-H
MR16-H







HR E27-H



kreonix

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Количество светодиодов: 3
- Рабочее напряжение: 220 В
- Угол излучения LED: 30°
- Цоколь: GU10, E14




Светодиоды CREE 1W

Используются для акцентирован
угол излучения – 30 градусов

3 CREE светодиода


Цвет	Цветовая температура, K	Светово
тепло-белый	2700–3300	
белый	6000–7000	





GU10-V





GU10-R



kreonix

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Количество светодиодов: 80 (B60)/90 (P55)
- Рабочее напряжение: 220 В
- Угол излучения LED: 120°
- Цоколь: E27



B60-80/P55-90 светодиод

Используются для замены ламп с мощностью до 50 Вт


P55 90 светодиодов

Цвет	Цветовая температура, K	Светово
тепло-белый	2700–3300	
белый	6000–7000	

B60 80 светодиодов

Цвет	Цветовая температура, K	Светово
тепло-белый	2700–3300	
белый	6000–7000	







kreonix

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Количество светодиодов: 36/54
- Рабочее напряжение: 220 В
- Угол излучения LED: 120°
- Цоколь: E27



CORN 36/54 светодиод

Используются для замены ламп с мощностью до 90 Вт


CORN 36SMD светодиодов

Цвет	Цветовая температура, K	Светово
тепло-белый	2700–3300	
белый	6000–7000	

CORN 54SMD светодиода

Цвет	Цветовая температура, K	Светово
тепло-белый	2700–3300	
белый	6000–7000	





CORN 36SMD



kreonix

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Количество светодиодов: 1/30
- Рабочее напряжение: 12 В
- Угол излучения LED: 30°/60°
- Цоколь: G4



MR11 30 светодиодов, 1 С

Используются для замены ламп с мощностью до 20 Вт


MR11 1 CREE светодиод

Цвет	Цветовая температура, K	Светова
тепло-белый	2700–3300	
белый	6000–7000	

MR11 30 светодиодов

Цвет	Цветовая температура, K	Светова
тепло-белый	2700–3300	
белый	6000–7000	





MR11 30 LED



kreonix

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Количество светодиодов: 18/60
- Рабочее напряжение: 220 В
- Угол излучения LED: 120°
- Цоколь: G9




G9 18 светодиодов SMD, HighLumen

Используются для замены ламп с мощностью до 50 Вт

G9 18SMD светодиодов, 60 светодиодов (хар

Цвет	Цветовая температура, K	Светово
тепло-белый	2700–3300	
белый	6000–7000	





G9 18SMD



kreonix

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Количество светодиодов: 150/180
- Рабочее напряжение: 220 В
- Угол излучения LED: 120°
- Цоколь: G13



T8 60 см

Используются для замены люминесцентных ламп 60 см

150 светодиодов

Цвет	Цветовая температура, K	Световой
тепло-белый	2700–3300	
белый	6000–7000	

180 светодиодов

Цвет	Цветовая температура, K	Световой
тепло-белый	2700–3300	
белый	6000–7000	



kreonix

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Количество светодиодов: 315/360
- Рабочее напряжение: 220 В
- Угол излучения LED: 120°
- Цоколь: G13



T8 120 см

Используются для замены люминесцентных ламп 120 см

315 светодиодов

Цвет	Цветовая температура, K	Светово
тепло-белый	2700–3300	
белый	6000–7000	

360 светодиодов

Цвет	Цветовая температура, K	Светово
тепло-белый	2700–3300	
белый	6000–7000	



kreonix

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Количество светодиодов: 48/112
- Рабочее напряжение: 12/220 В
- Угол излучения: 120°



PIR 48/112 светодиодо


Накладные светодиодные светил
для подсветки витрин, ниш и раб


48 светодиодов

Цвет	Цветовая температура, K	Светово
тепло-белый	2700–3300	
белый	6000–7000	

112 светодиодов

Цвет	Цветовая температура, K	Светово
тепло-белый	2700–3300	
белый	6000–7000	





PIR 48



