



NPT-H18



Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь Navigator серии NPT-H — отличное решение для использования в путешествиях, туристических походах и домашних условиях. Литий-ионный аккумулятор сохраняет заряд длительное время, что позволяет использовать фонарь в качестве аварийного.

- USB**
кабель
- питание
Li-Ion
2000
мА·ч
- дальность
150
метров
- до
10 ч
 непрерывной работы
- степень защиты
IP44
- диапазон рабочих температур
-20 +60 °C
- гарантия
12
месяцев



- Мощный светодиод CREE XPL 10 Вт
- 7 режимов работы: 5 уровней яркости, сверхъяркий режим ТУРБО и режим SOS
- 2 кнопки управления
- Изменяемая фокусировка позволяет освещать большую площадь вблизи или светить вдаль на расстояние до 150 м
- Литий-ионный аккумулятор 18650 обеспечивает до 10 часов работы в режиме 30% яркости
- Индикация уровня заряда аккумулятора
- Регулируемый угол наклона фонаря
- Эластичная регулируемая лента оголовья
- USB-кабель для зарядки в комплекте

| Включение | Режим работы | Дальность освещения, м | | Световой поток, лм | Автономная работа, ч | |
|-----------|-------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------------------|------|
| | | широкий луч | узкий луч | | | |
| ⏻ | Нажатие 2 секунды | яркость 30% | 9 | 30 | 30 | 10 |
| | Короткое нажатие | яркость 50% | 15 | 45 | 70 | 8 |
| | Короткое нажатие | яркость 70% | 20 | 65 | 130 | 6 |
| | Короткое нажатие | яркость 100% | 30 | 100 | 300 | 4 |
| | Нажатие 2 секунды | выключение | | | | |
| ⚡ | Нажатие 5 секунд | режим ТУРБО | 40 | 150 | 600 | 1,20 |
| | Короткое нажатие | индикатор заряда | | | | |
| | Нажатие 2 секунды | SOS сигнал | - | - | - | 10 |
| | Короткое нажатие | чтение | 5 | 10 | 40 | 10 |
| | Нажатие 2 секунды | выключение | | | | |

| Код продукта | Источник питания | Источник света | Материал корпуса | Размер, мм | Кол-во шт. в упак. | Штрихкод |
|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--------------------|-----------------|
| NPT-H18-ACCU | Li-ion 3,7 В 2000 мА·ч | 1 CREE XPL V4 LED, 10 Вт | АБС-пластик/алюминий анодированный | фонарь: 71 x 51 x 43 отсек: 81 x 41 x 35 | 1/12/24 | 4680043 14238 5 |