NTB-HCR



Колодки зажимные винтовые керамические Navigator серии NTB-HCR предназначены для присоединения проводников, работающих в условиях высоких температур. Керамический корпус не подвержен коррозии, обеспечивает высокую термостойкость и устойчивость соединения к различным химическим воздействиям.

- **Термостойкость 500°C**
- **Изоляция выполнена из керамики**
- **Контакты из латуни**
- **Винты из оцинкованной стали**
- **Температура эксплуатации -40...+350 °C**

Код продукта	Кол-во подключаемых проводников	Допустимый длительный ток, А	Диапазон сечений подключаемых проводников, мм²	Рабочее напряжение Ue, В	Номинальное напряжение изоляции Ui, В	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NTB-HCR-2-24/WH	2	24	1,5–6	600	690	40/2000	4650074 **61706** 0
NTB-HCR-2-35/WH	2	35	2,5–8	600	690	40/1000	4650074 **61707** 7
NTB-HCR-2-41/WH	2	41	4–12	600	690	20/800	4650074 **61708** 4
NTB-HCR-3-24/WH	3	24	1,5–6	600	690	20/1000	4650074 **61710** 7
NTB-HCR-3-35/WH	3	35	2,5–8	600	690	20/1000	4650074 **61711** 4
NTB-HCR-3-41/WH	3	41	4–12	600	690	20/500	4650074 **61712** 1