


## Светильник серии PWL



**PWL-145110/24D**  
1x9w 6500K GR



**PWL-26090/24D**  
2x5w 6500K BL



**PWL-245110/24D**  
2x9w 6500K GR



**PWL-245110/24D**  
2x12w 6500K BL

Светодиодные светильники направленного света **PWL jazzway** используются для декоративно-архитектурного оформления элементов фасадов зданий, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Светильники отличает современный универсальный дизайн.


В ассортименте представлены модели одностороннего и двустороннего свечения.

Светильники **PWL** мгновенно включаются, имеют хорошую цветопередачу, экономичны в эксплуатации.


### Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминий, закалённое стекло
- Цветовая температура: 6500 K
- Индекс цветопередачи Ra > 75
- Угол освещения: 24°
- Входное напряжение: AC 185-265 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,5
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: -30...+50 °С
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года


#### Светильники PWL одностороннего свечения




PWL-145110/24D 1x9w




#### Светильники PWL двустороннего свечения



PWL-245110/24D 2x9w



PWL-26090/24D 2x5w



PWL-245110/24D 2x12w

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Исполнение             | Мощность, Вт | Количество светодиодов | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Размеры DхНхВ, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------|------------|
| 2857965        | 4897062857965 | <b>PWL-145110/24D 1x9w 6500K BL</b>  | Одностороннее свечение | 9            | 1x9                    | 720                | черный       | 108x200x173       | 0,72    | 1/12       |
| 2857989        | 4897062857989 | <b>PWL-145110/24D 1x9w 6500K GR</b>  |                        | серый        | 108x200x173            | 0,72               | 1/12         |                   |         |            |
| 1018618A       | 4690601018618 | <b>PWL-26090/24D 2x5w 6500K BL</b>   | Двустороннее свечение  | 10           | 2x5                    | 800                | черный       | 90x252x150        | 0,85    | 1/12       |
| 1018601A       | 4690601018601 | <b>PWL-26090/24D 2x5w 6500K GR</b>   |                        | серый        | 90x252x150             | 0,85               | 1/12         |                   |         |            |
| 2857927        | 4897062857927 | <b>PWL-245110/24D 2x9w 6500K BL</b>  | Двустороннее свечение  | 18           | 2x9                    | 1440               | черный       | 108x300x173       | 1,00    | 1/12       |
| 2857941        | 4897062857941 | <b>PWL-245110/24D 2x9w 6500K GR</b>  |                        | серый        | 108x300x173            | 1,00               | 1/12         |                   |         |            |
| 5015142        | 4895205015142 | <b>PWL-245110/24D 2x12w 6500K BL</b> | Двустороннее свечение  | 24           | 2x9                    | 1920               | черный       | 180x300x170       | 1,06    | 1/12       |
| 5015128        | 4895205015128 | <b>PWL-245110/24D 2x12w 6500K GR</b> |                        | серый        | 180x300x170            | 1,06               | 1/12         |                   |         |            |