

## СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО 6575-6576

НОВИНКА

Для общего и местного освещения административных и коммерческих помещений. Отличаются равномерной засветкой. Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг», также предусмотрен накладной монтаж (драйвер встроен в корпус светильника).



4000 К

Нейтральный белый свет

6500 К

Холодный дневной свет



Равномерная засветка



Гарантия 2 года



Драйвер встроен в корпус



30 000 часов службы

- Диапазон рабочих напряжений: 176—264 В
- Коэффициент мощности: не менее 0,9
- Коэффициент пульсации: не более 5%
- Индекс цветопередачи: не менее Ra 80
- Диапазон рабочих температур: от 0 до +35 °С
- Класс защиты от поражения электрическим током: I
- Тип монтажа: встраиваемый/накладной

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размер, мм	Артикул
ДВО 6575	40	4000	3000	опал	595×595×25	LDV00-6575-40-4000-K01
		6500				LDV00-6575-40-6500-K01
ДВО 6576	50	4000	4300	опал	595×595×25	LDV00-6576-50-4000-K01 <sup>NEW</sup>
		6500				LDV00-6576-50-6500-K01 <sup>NEW</sup>