

# ДАУНЛАЙТЫ PRO С ВНЕШНИМ ДРАЙВЕРОМ ДВО 1801-1821

НОВИНКА

НОВЫЙ  
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Для освещения офисных и коммерческих помещений с повышенными требованиями к качеству света. Отличаются повышенной надежностью и рекордной эффективностью – более 100 лм/Вт.



3000 К

Теплый белый свет

4000 К

Нейтральный белый свет



50 000 часов  
службы



Гарантия  
3 года



Отсутствие  
пульсации



IP40 / IP54  
степень защиты



Драйвер  
в комплекте

- Самые яркие даунлайты в ассортименте ТМ IEK®.
- Алюминиевый корпус для оптимального теплоотвода.
- Профессиональный выносной драйвер с коэффициентом мощности >0,97.
- Светодиоды Bridgelux с цветопередачей CRI>80.
- Степень защиты светильника от пыли и влаги IP40, для моделей 1820 и 1821 - IP54.
- Широкий диапазон температур эксплуатации: от -10 до +50 °С, для моделей 1820 и 1821: от -30 до +50 °С.

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Код IP	Размер светильника, мм	Диаметр отверстия для установки, мм	Артикул
ДВО 1801	10	3000	1000	IP40	Ø118×45	Ø90	LDV00-1801-10-3000-K01
		4000					LDV00-1801-10-4000-K01
ДВО 1802	20	4000	2000	IP40	Ø180×50	Ø160	LDV00-1802-20-4000-K01
ДВО 1803	30	4000	3000	IP40	Ø225×50	Ø200	LDV00-1803-30-4000-K01
ДВО 1804	40	4000	4000	IP40	Ø225×50	Ø200	LDV00-1804-40-4000-K01
ДВО 1820	15	4000	1500	IP54	Ø108×50	Ø95	LDV00-1820-15-4000-K01
ДВО 1821	24	4000	2500	IP54	Ø190×50	Ø175	LDV00-1821-24-4000-K01