

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1304-1307

Для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием влаги и пыли.



4500 К

Дневной свет



6500 К

Холодный дневной свет



30 000 часов  
службы



Гарантия  
3 года



Экономия  
электроэнергии



IP65  
Защита  
от влаги и пыли

- Все способы монтажа. Настенно-потолочный накладной, подвесной\*.
- Возможность подключения в линию для удобной эксплуатации:  
18 Вт — до 5 шт. и 36 Вт — до 10 шт.
- IP 65. Долговечный уплотнитель защищает от влаги и пыли.
- Коэффициент пульсации: не более 5%.

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Артикул
ДСП 1304	18	4500	1440	600×76×66	LDSP0-1304-18-4500-K01
ДСП 1305	18	6500	1440	600×76×66	LDSP0-1305-18-6500-K01
ДСП 1306	36	4500	2880	1200×76×66	LDSP0-1306-36-4500-K01
ДСП 1307	36	6500	2880	1200×76×66	LDSP0-1307-36-6500-K01

\* В комплект поставки светильников включен весь необходимый для монтажа крепеж. Для подвесного монтажа тросы приобретаются отдельно.