

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1308-1313

НОВЫЙ
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

НОВИНКА

Серия расширена новыми светильниками 48 Вт ДСП 1312-1313.



4000 К
Нейтральный белый свет

6500 К
Холодный дневной свет

30 000 часов
службы

Гарантия
2 года

Экономия
электроэнергии

Отсутствие
пульсации

IP65
Защита
от влаги и пыли

- Эффективная замена люминесцентных светильников ЛСП
- Компактные размеры и современный дизайн
- Ударопрочный пластик
- Все способы монтажа: настенно-потолочный накладной, подвесной
- Крепление в комплекте изделия (за исключением тросов)

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Габариты, мм	Аналог ЛСП, Вт	Артикул
ДСП 1308	18	4000	1440	700×53×40	2x18	LDSP0-1308-18-4000-K01
ДСП 1309	18	6500	1440	700×53×40	2x18	LDSP0-1309-18-6500-K01
ДСП 1310	36	4000	2880	1230×53×40	2x36	LDSP0-1310-36-4000-K01
ДСП 1311	36	6500	2880	1230×53×40	2x36	LDSP0-1311-36-6500-K01
ДСП 1312	48	4000	3840	1500×60×35	2x58	LDSP0-1312-48-4000-K01 NEW
ДСП 1313	48	6500	3840	1500×60×35	2x58	LDSP0-1313-48-6500-K01 NEW