

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПО 5010–5040

НОВИНКА

 НОВЫЙ
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ


4000 K

Нейтральный белый свет

Для общего освещения бытовых, вспомогательных помещений. Имеются модели с микроволновым датчиком движения.

Для освещения производственных и технических помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Энергоэффективная замена светильников НПП.


 30 000 часов
службы

 Гарантия
2 года

 Экономия
электроэнергии

 Отсутствие
пульсации

 IP65
Защита
от влаги и пыли

- Простой монтаж на кронштейн.
- Ударопрочный антивандальный корпус.
- Надежный драйвер. Высокий коэффициент мощности и стабильный световой поток.
- Температура эксплуатации от -40 до +45 °С.
- Для датчика движения: дальность действия – до 9 метров, время отключения – 75 секунд.

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер, мм	Корпус	Артикул
ДПО 5010	8	560	Ø170×75	Круг белый	○ LDP00-5010-08-4000-K01
ДПО 5011				Круг черный	● LDP00-5011-08-4000-K02
ДПО 5020	8	560	187×128×65	Овал белый	○ LDP00-5020-08-4000-K01
ДПО 5021				Овал черный	● LDP00-5021-08-4000-K02
ДПО 5030	12	840	Ø170×75	Круг белый	○ LDP00-5030-12-4000-K01
ДПО 5031				Круг черный	● LDP00-5031-12-4000-K02
ДПО 5040	12	840	187×128×65	Овал белый	○ LDP00-5040-12-4000-K01
ДПО 5041				Овал черный	● LDP00-5041-12-4000-K02
ДПО 5012Д	8	560	Ø170×75	Круг белый с датчиком движения	○ LDP01-5012D-08-4000-K01
ДПО 5032Д	12	840	187×128×65	Круг белый с датчиком движения	○ LDP01-5032D-12-4000-K01