

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПО С ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ

НОВИНКА


 НОВЫЙ  
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Для освещения общественных и бытовых помещений, местного освещения жилых зон и подсобных помещений. Эффективная замена люминесцентных светильников.



4000 K

Нейтральный белый свет



Оптико-акустический датчик движения


 IP54  
Степень защиты

 30 000 часов  
службы

 Гарантия  
2 года

 Экономия  
электроэнергии

- Чувствительный оптико-акустический датчик
- Удобный монтаж без разбора светильника
- Встроенный драйвер. Отсутствие пульсаций, высокий коэффициент мощности и стабильный световой поток на протяжении всего срока службы светильника
- Противоударный корпус
- Подключение через герметичную клеммную коробку – степень защиты светильника сохраняется
- Время отключения после прекращения звуковых сигналов – 50±10 секунд
- Радиус действия микрофона – 5 метров

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритный размер, мм	Артикул
ДПО 1001	8	560	Ø150×50	LDPO3-1001-008-4000-K01
ДПО 1002	12	840	Ø150×50	LDPO3-1002-012-4000-K01