

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СДО 06 С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

НОВИНКА

 НОВЫЙ  
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Для охраняемых территорий, промышленных объектов, складов, автомобильных стоянок и придомовых территорий. В случае обнаружения движения в условиях низкой освещенности прожектор включится автоматически. В дневное время срабатывание датчика не произойдет в целях экономии электроэнергии.



6500 K

Холодный дневной свет


 Высокая  
светоотдача

 50 000 часов  
службы

 Экономия  
электроэнергии

 Гарантия  
2 года

 IP54  
Степень  
защиты

## Характеристики прожекторов:

- Высокая световая отдача: 80 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур:  $-20 \div +50 \text{ }^\circ\text{C}$
- Ультратонкий корпус
- Угол обзора датчика:  $180^\circ$

## Регулируемые параметры датчика:

- Время работы после включения:  $6 \div 600 \text{ с}$
- Порог срабатывания по уровню освещенности:  $6 \div 600 \text{ лк}$
- Порог чувствительности к ИК-излучению:  $2 \div 6 \text{ м}$

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол раскрытия, град	Размер, мм	Артикул
СДО 06-20Д	20	1600	110	168×134×45	LPD0602-20-65-K02
СДО 06-30Д	30	2400	110	185×161×45	LPD0602-30-65-K02
СДО 06-50Д	50	4000	110	230×210×45	LPD0602-50-65-K02