

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СДО 06 С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

НОВИНКА

НОВЫЙ
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Для охраняемых территорий, промышленных объектов, складов, автомобильных стоянок и придомовых территорий. В случае обнаружения движения в условиях низкой освещенности прожектор включится автоматически. В дневное время срабатывание датчика не произойдет в целях экономии электроэнергии.



6500 K

Холодный дневной свет



Высокая
светоотдача



50 000 часов
службы



Экономия
электроэнергии



Гарантия
2 года



IP54
Степень
защиты

Характеристики прожекторов:

- Высокая световая отдача: 80 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур: $-20 \div +50$ °C
- Ультратонкий корпус
- Угол обзора датчика: 180°

Регулируемые параметры датчика:

- Время работы после включения: 6 ÷ 600 с
- Порог срабатывания по уровню освещенности: 6 ÷ 600 лк
- Порог чувствительности к ИК-излучению: 2 ÷ 6 м

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол раскрытия, град	Размер, мм	Артикул
СДО 06-20Д	20	1600	110	168×134×45	LPD0602-20-65-K02
СДО 06-30Д	30	2400	110	185×161×45	LPD0602-30-65-K02
СДО 06-50Д	50	4000	110	230×210×45	LPD0602-50-65-K02