

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СДО 06

НОВИНКА

Для декоративной и фасадной подсветки конструкций и зданий, освещения площадей, стадионов, парков, автостоянок, рекламных стендов и сооружений, открытых пространств. Ассортимент расширен моделями в белом корпусе.



4000 К

6500 К

Нейтральный белый свет

Холодный дневной свет



Высокая
светоотдача



50 000 часов
службы



Экономия
электроэнергии



Гарантия
2 года



IP65
Защита
от влаги и пыли

- Два цвета корпуса на выбор: черный и белый.
- Диапазон рабочих температур: $-40 \div +50$ °С.
- Ультратонкий корпус из литого алюминиевого сплава.

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол раскрытия луча, град	Цвет корпуса	Артикул
СДО 06-10	10	4000	800	120	■	LPDO601-10-40-K02
		6500			■	LPDO601-10-65-K02
		6500			□	LPDO601-10-65-K01 <small>NEW</small>
СДО 06-20	20	4000	1600	120	■	LPDO601-20-40-K02
		6500			■	LPDO601-20-65-K02
		6500			□	LPDO601-20-65-K01 <small>NEW</small>
СДО 06-30	30	4000	2400	120	■	LPDO601-30-40-K02
		6500			■	LPDO601-30-65-K02
		6500			□	LPDO601-30-65-K01 <small>NEW</small>
СДО 06-50	50	4000	4000	120	■	LPDO601-50-40-K02
		6500			■	LPDO601-50-65-K02
		6500			□	LPDO601-50-65-K01 <small>NEW</small>
СДО 06-70	70	6500	5600	120	■	LPDO601-70-65-K02
СДО 06-100	100	6500	8000	120	■	LPDO601-100-65-K02
СДО 06-150	150	6500	12 000	120	■	LPDO601-150-65-K02
СДО 06-200	200	6500	16 000	120	■	LPDO601-200-65-K02