Lighting

Перейти к продукции

СВЕТОДИОДНЫЕ АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПА ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

НОВИНКА

Предназначены для аварийно-эвакуационного освещения в общественных, административных и промышленных помещениях. Применяются для освещения путей эвакуации, коридоров, проходов, запасных дверей, а также указания прочей информации.



6500 К

Холодный дневной свет

40 000 часов службы

Гарантия 2 года

IP54 степень защиты

IP20 степень защиты

- Светильники **постоянного** действия
- **Встроенная функция самотестирования (для ДПА 5040)**
- Защита от глубокого разряда и перезаряда аккумулятора
- **Визуальный контроль работоспособности светильника и состояния батареи** с помощью ярких индикаторов и кнопки «Тест»
- Корпус светильника из **не поддерживающего горение** пластика
- Быстрый и легкий монтаж. **ДПА 5040 монтируется с помощью металлических скоб**

Lighting



Светильники ДПА 5030 со степенью защиты IP20 предназначены для обеспечения аварийно-эвакуационного освещения в общественных, административных помещениях с низким уровнем содержания влаги и пыли.



Светильники ДПА 5040 со степенью защиты IP54 предназначены для обеспечения аварийно-эвакуационного освещения в общественных помещениях со средним уровнем содержания влаги и пыли, например, в парковках, на автозаправках и т. д.

Технические параметры аккумуляторов ДПА 5030 и ДПА 5040

Наименование параметра	ДПА 5030-1 ДПА 5040-1	ДПА 5030-3 ДПА 5040-3
Тип аккумулятора	никель-кадмиевый	
Номинальное напряжение, В	3,6	
Емкость, А•ч	0,4	1,2
Максимальное время зарядки аккумулятора (при полной разрядке аккумулятора), ч	24	
Срок службы аккумулятора, не менее, лет	4	
Габаритные размеры (±2), мм	50,0×42,0×14,5	∅ 22,5×128,0

Ассортимент светодиодных аварийно-эвакуационных светильников ДПА 5030 и ДПА 5040

Модель	Время работы от АКБ, ч	Мощность, Вт	Степень защиты	Дистанция распознавания, м	Средняя яркость, кд/м²	Артикул
ДПА 5030-1	1	3,5	IP20	до 10	100	LDPA0-5030-1H-K01
ДПА 5030-3	3					LDPA0-5030-3H-K01
ДПА 5040-1	1	3,5	IP54	до 10	100	LDPA0-5040-1H-K01
ДПА 5040-3	3					LDPA0-5040-3H-K01

Внимание! Наклейки с указанием знаков и прочей информации не входят в комплект поставки – приобретаются отдельно.