

# АВАРИЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

НОВИНКА

Для аварийно-эвакуационного освещения в общественных, административных помещениях с низким уровнем содержания влаги и пыли – ДПА 5031.

Для аварийно-эвакуационного освещения в общественных помещениях с **высоким уровнем содержания влаги и пыли** (вокзалы, производственные помещения, парковки и т. д.) – ДПА 5042.



6500 K

Холодный дневной свет



30 000 часов службы



Гарантия 2 года



IP65  
Защита от влаги и пыли



IP20  
степень защиты

- Универсальное подключение: возможна работа как в постоянном, так и непостоянном режиме
- Встроенная защита от глубокого разряда и перезаряда
- Не требуют замены источников света и дополнительных эксплуатационных расходов
- Крепеж в комплекте для удобства монтажа
- Для ДПА 5031 – наклейка «ВЫХОД» в комплекте

| Модель     | Время работы от АКБ, ч | Мощность, Вт | Степень защиты | Дистанция распознавания, м | Средняя яркость, кд/м <sup>2</sup> | Тип аккумулятора | Артикул             |
|------------|------------------------|--------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|
| ДПА 5031-1 | 1                      | 5            | IP20           | 24                         | 190                                | Ni-CD            | LDPA0-5031-1-20-K01 |
| ДПА 5031-3 | 3                      |              |                |                            |                                    | Ni-MH            | LDPA0-5031-3-20-K01 |
| ДПА 5042-1 | 1                      |              | IP65           | 16                         |                                    | Ni-CD            | LDPA0-5042-1-65-K01 |
| ДПА 5042-3 | 3                      |              |                |                            |                                    | Ni-MH            | LDPA0-5042-3-65-K01 |