

АВАРИЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

НОВИНКА

Для аварийно-эвакуационного освещения в общественных, административных помещениях с низким уровнем содержания влаги и пыли – ДПА 5031.

Для аварийно-эвакуационного освещения в общественных помещениях с **высоким уровнем содержания влаги и пыли** (вокзалы, производственные помещения, парковки и т. д.) – ДПА 5042.



6500 K

Холодный дневной свет



30 000 часов службы



Гарантия 2 года


 IP65
Защита от влаги и пыли

 IP20
степень защиты

- Универсальное подключение: возможна работа как в постоянном, так и непостоянном режиме
- Встроенная защита от глубокого разряда и перезаряда
- Не требуют замены источников света и дополнительных эксплуатационных расходов
- Крепеж в комплекте для удобства монтажа
- Для ДПА 5031 – наклейка «ВЫХОД» в комплекте

Модель	Время работы от АКБ, ч	Мощность, Вт	Степень защиты	Дистанция распознавания, м	Средняя яркость, кд/м ²	Тип аккумулятора	Артикул
ДПА 5031-1	1	5	IP20	24	190	Ni-CD	LDPA0-5031-1-20-K01
ДПА 5031-3	3					Ni-MH	LDPA0-5031-3-20-K01
ДПА 5042-1	1		IP65	16		Ni-CD	LDPA0-5042-1-65-K01
ДПА 5042-3	3					Ni-MH	LDPA0-5042-3-65-K01