

## ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12 В СЕРИИ STANDARD (SMD2835)

**НОВИНКА**

Светодиодная лента – универсальный источник света для внутреннего и наружного использования.

Светодиодные ленты позволяют создавать декоративное освещение мебели, ниш, барных стоек, рекламных конструкций, интерьера автомобиля, окон и витрин, а также подсветку деталей интерьера: многоуровневых и подвесных потолков, карнизов, плинтусов.

**12 В** **Гарантия  
1 год** **30 000 часов  
службы** **Отсутствие  
пульсации**

- Широкий выбор цветов: теплый белый, холодный белый, синий, зелёный, красный, жёлтый, RGB
- Легкий монтаж благодаря самоклеящейся основе 3М
- Высокоэффективные (7-8 лм/диод) светодиоды EPISTAR SMD2835
- Температура эксплуатации и хранения: от -10 до +45 °C
- Возможность выбора степени защиты: IP20 или IP65
- Широкий выбор кратности индивидуальной упаковки: 3, 5 и 20 м

| Длина, м | Цвет             | Мощность, Вт/м | Минимальная длина резки, мм | Световой поток на 1 LED, лм | Количество светодиодов, шт./м | Степень защиты | Артикул            |
|----------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| 3        | Тёплый белый     | 4,8            | 50                          | 7-8                         | 60                            | IP20           | LSRI-1-060-20-3-03 |
|          |                  |                |                             |                             |                               | IP65           | LSRI-1-060-65-3-03 |
| 3        | Тёплый белый     | 9,6            | 25                          | 7-8                         | 120                           | IP20           | LSRI-1-120-20-3-03 |
|          |                  |                |                             |                             |                               | IP65           | LSRI-1-120-65-3-03 |
| 3        | Холодный дневной | 4,8            | 50                          | 7-8                         | 60                            | IP20           | LSRI-2-060-20-3-03 |
|          |                  |                |                             |                             |                               | IP65           | LSRI-2-060-65-3-03 |
| 3        | Холодный дневной | 9,6            | 25                          | 7-8                         | 120                           | IP20           | LSRI-2-120-20-3-03 |
|          |                  |                |                             |                             |                               | IP65           | LSRI-2-120-65-3-03 |

| Длина, м | Цвет             | Мощность, Вт/м | Минимальная длина резки, мм | Световой поток на 1 LED, лм | Количество светодиодов, шт./м | Степень защиты | Артикул            |
|----------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| 5        | Тёплый белый     | 4,8            | 50                          | 7-8                         | 60                            | IP20           | LSRI-1-060-20-3-05 |
|          |                  |                |                             |                             |                               | IP65           | LSRI-1-060-65-3-05 |
| 5        | Тёплый белый     | 9,6            | 25                          | 7-8                         | 120                           | IP20           | LSRI-1-120-20-3-05 |
|          |                  |                |                             |                             |                               | IP65           | LSRI-1-120-65-3-05 |
| 5        | Холодный дневной | 4,8            | 50                          | 7-8                         | 60                            | IP20           | LSRI-2-060-20-3-05 |
|          |                  |                |                             |                             |                               | IP65           | LSRI-2-060-65-3-05 |
| 5        | Холодный дневной | 9,6            | 25                          | 7-8                         | 120                           | IP20           | LSRI-2-120-20-3-05 |
|          |                  |                |                             |                             |                               | IP65           | LSRI-2-120-65-3-05 |
| 5        | RGB              | 4,8            | 165                         | -                           | 54                            | IP20           | LSRI-3-054-20-3-05 |
|          |                  |                |                             |                             |                               | IP65           | LSRI-3-054-65-3-05 |
| 5        | Жёлтый           | 4,8            | 50                          | -                           | 60                            | IP20           | LSRI-4-060-20-3-05 |
|          |                  |                |                             |                             |                               | IP65           | LSRI-4-060-65-3-05 |
| 5        | Зелёный          | 4,8            | 50                          | -                           | 60                            | IP20           | LSRI-5-060-20-3-05 |
|          |                  |                |                             |                             |                               | IP65           | LSRI-5-060-65-3-05 |
| 5        | Красный          | 4,8            | 50                          | -                           | 60                            | IP20           | LSRI-6-060-20-3-05 |
|          |                  |                |                             |                             |                               | IP65           | LSRI-6-060-65-3-05 |
| 5        | Синий            | 4,8            | 50                          | -                           | 60                            | IP20           | LSRI-7-060-20-3-05 |
|          |                  |                |                             |                             |                               | IP65           | LSRI-7-060-65-3-05 |

| Длина, м | Цвет             | Мощность, Вт/м | Минимальная длина резки, мм | Световой поток на 1 LED, лм | Количество светодиодов, шт./м | Степень защиты | Артикул            |
|----------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| 20       | Тёплый белый     | 4,8            | 50                          | 7-8                         | 60                            | IP20           | LSRI-1-060-20-3-20 |
|          |                  |                |                             |                             |                               | IP65           | LSRI-1-060-65-3-20 |
| 20       | Холодный дневной | 4,8            | 50                          | 7-8                         | 60                            | IP20           | LSRI-2-060-20-3-20 |
|          |                  |                |                             |                             |                               | IP65           | LSRI-2-060-65-3-20 |