

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12 В СЕРИИ PRO (SMD5050)

НОВИНКА


Светодиодная лента – универсальный источник света для внутреннего и наружного использования.


Светодиодные ленты позволяют создавать декоративное освещение мебели, ниш, барных стоек, рекламных конструкций, интерьера автомобиля, окон и витрин, а также подсветку деталей интерьера: многоуровневых и подвесных потолков, карнизов, плинтусов.



12 В 

 Гарантия 1 год

 30 000 часов службы

 Отсутствие пульсации

- Широкий выбор цветов: теплый белый, холодный белый, синий, зелёный, красный, желтый, RGB
- Легкий монтаж благодаря самоклеящейся основе 3М
- Высокоэффективные (12-15 лм/диод) светодиоды EPISTAR SMD5050
- Температура эксплуатации и хранения: от -10 до +45 °С
- Возможность выбора степени защиты: IP20 или IP65
- Различные варианты индивидуальной упаковки: 3 и 5 м

Длина, м	Цвет	Мощность, Вт/м	Минимальная длина резки, мм	Световой поток на 1 LED, лм	Количество светодиодов, шт./м	Степень защиты	Артикул
3	Тёплый белый	14,4	50	12-15	60	IP20	LSR2-1-060-20-3-03
						IP65	LSR2-1-060-65-3-03
3	Холодный дневной	14,4	50	12-15	60	IP20	LSR2-2-060-20-3-03
						IP65	LSR2-2-060-65-3-03
3	RGB	14,4	50	-	60	IP20	LSR2-3-060-20-3-03
						IP65	LSR2-3-060-65-3-03
5	Тёплый белый	7,2	100	12-15	30	IP20	LSR2-1-030-20-3-05
						IP65	LSR2-1-030-65-3-05
5	Тёплый белый	14,4	50	12-15	60	IP20	LSR2-1-060-20-3-05
						IP65	LSR2-1-060-65-3-05
5	Холодный дневной	7,2	100	12-15	30	IP20	LSR2-2-030-20-3-05
						IP65	LSR2-2-030-65-3-05
5	Холодный дневной	14,4	50	12-15	60	IP20	LSR2-2-060-20-3-05
						IP65	LSR2-2-060-65-3-05
5	RGB	7,2	100	-	30	IP20	LSR2-3-030-20-3-05
						IP65	LSR2-3-030-65-3-05
5	RGB	14,4	50	-	60	IP20	LSR2-3-060-20-3-05
						IP65	LSR2-3-060-65-3-05