



ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12 В СЕРИИ PRO (SMD5050)

НОВИНКА

Светодиодная лента – универсальный источник света для внутреннего и наружного использования.

Светодиодные ленты позволяют создавать декоративное освещение мебели, ниш, барных стоек, рекламных конструкций, интерьера автомобиля, окон и витрин, а также подсветку деталей интерьера: многоуровневых и подвесных потолков, карнизов, плинтусов.


12 В

Гарантия 1 год

30 000 часов службы

Отсутствие пульсации

- Широкий выбор цветов: теплый белый, холодный белый, синий, зелёный, красный, желтый, RGB
- Легкий монтаж благодаря самоклеящейся основе 3М
- Высокоэффективные (12-15 лм/диод) светодиоды EPISTAR SMD5050
- Температура эксплуатации и хранения: от -10 до +45 °C
- Возможность выбора степени защиты: IP20 или IP65
- Различные варианты индивидуальной упаковки: 3 и 5 м

| Длина, м | Цвет | Мощность, Вт/м | Минимальная длина резки, мм | Световой поток на 1 LED, лм | Количество светодиодов, шт./м | Степень защиты | Артикул |
|----------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| 3 | Тёплый белый | 14,4 | 50 | 12-15 | 60 | IP20 | LSR2-1-060-20-3-03 |
| | | | | | | IP65 | LSR2-1-060-65-3-03 |
| 3 | Холодный дневной | 14,4 | 50 | 12-15 | 60 | IP20 | LSR2-2-060-20-3-03 |
| | | | | | | IP65 | LSR2-2-060-65-3-03 |
| 3 | RGB | 14,4 | 50 | - | 60 | IP20 | LSR2-3-060-20-3-03 |
| | | | | | | IP65 | LSR2-3-060-65-3-03 |
| 5 | Тёплый белый | 7,2 | 100 | 12-15 | 30 | IP20 | LSR2-1-030-20-3-05 |
| | | | | | | IP65 | LSR2-1-030-65-3-05 |
| 5 | Тёплый белый | 14,4 | 50 | 12-15 | 60 | IP20 | LSR2-1-060-20-3-05 |
| | | | | | | IP65 | LSR2-1-060-65-3-05 |
| 5 | Холодный дневной | 7,2 | 100 | 12-15 | 30 | IP20 | LSR2-2-030-20-3-05 |
| | | | | | | IP65 | LSR2-2-030-65-3-05 |
| 5 | Холодный дневной | 14,4 | 50 | 12-15 | 60 | IP20 | LSR2-2-060-20-3-05 |
| | | | | | | IP65 | LSR2-2-060-65-3-05 |
| 5 | RGB | 7,2 | 100 | - | 30 | IP20 | LSR2-3-030-20-3-05 |
| | | | | | | IP65 | LSR2-3-030-65-3-05 |
| 5 | RGB | 14,4 | 50 | - | 60 | IP20 | LSR2-3-060-20-3-05 |
| | | | | | | IP65 | LSR2-3-060-65-3-05 |