

EVH3S11P0CK EVLINK WALLBOX PLUS кабель T2 3ф 11kW

Код EAN : 3606489741563



Основные характеристики

Серия	EVlink
Наименование продукта	EVlink Wallbox Plus
Тип продукта	Зарядная станция
Краткое название устройства	EVH3
Описание полюсов	3P + N
Исполнение монтажа	Настенный
Тип предложения	Integrated RDC-DD
Max power	11 кВт 16 А
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Подключенный кабель T2 правая сторона 4 м
Система контроля доступа	Key

Дополнительные характеристики

Rated supply voltage	380...415 В Переменный ток 50/60 Гц
Система заземления	IT with the addition of an isolating transformer when required by certain vehicles TT TN-S
Количество входов	1 1
Тип входа	Контакт для power limitation Контакт для delayed charging Цифровых для dynamic energy management to connect to French electronic electricity meters in single-phase
Тип управления	1 белый кнопка, функции: stop/restart
Локальная индикация	1 многоцветный индикатор, функции: status indication
Высота	480 мм
Ширина	330 мм
Глубина	170 мм

Вес нетто	7,6 кг
Цвет	Белый (RAL 9003) Серый (RAL 7016)
Стандарты	IEC 61851-1 IEC 61851-22 МЭК 62196-1 МЭК 62196-2
Сертификаты	CE CB

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54 в соответствии с МЭК 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с МЭК 62262
Рабочая температура окружающей среды	-30...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Относительная влажность	5...95 %

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	9,6 кг
Высота упаковки 1	25 см
Ширина упаковки 1	39,5 см
Длина упаковки 1	53,4 см
Тип упаковки 2	P06
Количество штук в упаковке 2	4
Вес упаковки 2	38,4 кг
Высота упаковки 2	75 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	60 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------