

О продукте

Светильник направленного света под КЛЛ со степенью защиты IP44 по оптической части.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Выносной бокс может устанавливаться как на поверхность


подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 45 мм).

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное матированное стекло. IP44 по оптической части.

| | A | B | ⊙ |
|----|-----|-----|-----|
| 13 | 198 | 97 | 180 |
| 18 | 198 | 97 | 180 |
| 26 | 236 | 119 | 218 |
| 32 | 236 | 119 | 218 |

DLG 213



| Артикул | Мощность, Вт | Масса**, кг | Цоколь ЭПРА | ЭПРА/ЭПРА рег. | |
|---------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|--------|
| | | | | Код светильника | cos φ |
| DLG 113 | 1×13 | 0,6 | G24q-1 | 1183000030 | ≥ 0,96 |
| DLG 213 | 2×13 | 0,6 | G24q-1 | 1183000260 | ≥ 0,96 |
| DLG 118 | 1×18 | 0,6 | G24q-2 | 1183000100 | ≥ 0,96 |
| DLG 218 | 2×18 | 0,8 | G24q-2 | 1183000320/1183000360 | ≥ 0,96 |
| DLG 126 | 1×26 | 0,6 | G24q-3 | 1183000150 | ≥ 0,96 |
| DLG 226 | 2×26 | 0,9 | G24q-3 | 1183000420 | ≥ 0,96 |
| DLG 132 | 1×32 | 0,6 | GX24q-3 | 1183000220 | ≥ 0,96 |
| DLG 232 | 2×32 | 1,0 | GX24q-3 | 1183000500 | ≥ 0,96 |

* IP44 по оптической части

** масса оптической части

*** светильник не комплектуется блоком аварийного питания

