

Лючки GES для монтажа в полах с сухим типом уборки, номинальный размер 9

Электромонтажный лючок GES9-3B, со скобой


Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GES9-3B U 7011	серый	1	205,000	7405077
GES9-3B U 9011	черный графит	1	205,000	7405079
GES9-3B U 1019	бежевый	1	205,000	7405081

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Лючок для установки до 12 электроустановочных механизмов серии Modul 45 в трех универсальных монтажных коробках UT4. Выемка 5 мм в крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости регулируется до 10 мм.

Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.



Электромонтажный лючок GES9-3S, с защелками


Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GES9-3S U 7011	серый	1	199,500	7405083
GES9-3S U 9011	черный графит	1	199,500	7405085
GES9-3S U 1019	бежевый	1	199,500	7405087

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Лючок для установки до 12 электроустановочных механизмов серии Modul 45 в трех универсальных монтажных коробках UT4. Выемка 5 мм в крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости регулируется до 10 мм.

Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.



Электромонтажный лючок GES9M-2, металлический


Тип	Материал	Толщина напольного покрытия мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GES9M-2 10U	V2A	10	1	360,000	7405371

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Лючок для установки до 12 электроустановочных механизмов серии Modul 45 в трех универсальных монтажных коробках UT4. Кабельный вывод выполнен из листовой стали.

Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.



Ревизионный лючок ZES9

Тип	Цвет	Толщина напольного покрытия мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ZES9-2 U10T 7011	серый	5	1	206,300	7406672
ZES9-2 U10T 9011	черный графит	5	1	206,300	7406674
ZES9-2 U10T 1019	бежевый	5	1	206,300	7406676

PA полиамид

€/шт.

Ревизионный люк для установки в квадратное отверстие номинального размера 9 в монтажном основании или в двойном полу. Защитная рамка для напольного покрытия из полиамида. Выемка 5 мм для фрагмента напольного покрытия при необходимости регулируется до 3,8 или 10 мм.

