


Лючки GES для монтажа в полах с сухим типом уборки, номинальная величина 6

Электромонтажный лючок GES6, универсальный



Тип	Цвет	Толщина напольного покрытия мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GES6 U 7011	серый	5	1	157,500	7405308
GES6 U 9011	черный графит	5	1	150,000	7405312
GES6 U 1019	бежевый	5	1	150,000	7405316


РА полиамид

€/шт.

Лючок для установки до 9 электроустановочных механизмов серии Modul 45 в трех универсальных монтажных коробках УТЗ.

В лючок можно установить максимум 6 электроустановочных изделий с центральной платой 50 мм.

Электромонтажный лючок GES6, универсальный



Тип	Цвет	Толщина напольного покрытия мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GES6-2U10T 7011	серый	5	1	138,000	7405321
GES6-2U10T 9011	черный графит	5	1	138,000	7405322
GES6-2U10T 1019	бежевый	5	1	138,000	7405323


РА полиамид

€/шт.

Лючок для установки до 9 электроустановочных механизмов серии Modul 45 в трех универсальных монтажных коробках УТЗ. Выемка 5 мм в откидной крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости регулируется до 3,8 или 10 мм.

Подходит для установки до шести электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.

Электромонтажный лючок GES6M-2, металлический



Тип	Мате- риал	Толщина напольного покрытия мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GES6M-2 10U	V2A	10	1	320,000	7405299



V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Лючок для установки до девяти электроустановочных механизмов серии Modul 45 в трех универсальных монтажных коробках УТЗ. Кабельный вывод изготовлен листовой стали.

Подходит для установки до шести электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.

Ревизионный лючок ZES6



Тип	Цвет	Толщина напольного покрытия мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
ZES6-2 U10T 7011	серый	5	1	150,000	7406749
ZES6-2 U10T 9011	черный графит	5	1	150,000	7406750
ZES6-2 U10T 1019	бежевый	5	1	150,000	7406751

РА полиамид

€/шт.

Ревизионный люк для установки в прямоугольное отверстие номинального размера 6 в монтажном основании или в двойном полу. Защитная рамка для напольного покрытия из полиамида. Выемка 5 мм для фрагмента напольного покрытия при необходимости регулируется до 3,8 или 10мм.