


Заглушки и монтажные крышки UZD250-3

Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием для установки лючка GESR4



Тип	Раз-	Раз-	Уп.	Вес	Арт.-№
	мер	мер			
	A	d Ø	Шт.	кг/100 шт.	
DUG 250-3 R4	282	215	1	131,000	7400471


Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка монтажного основания UZD250-3 с отверстием для установки круглого лючка номинального размера R4. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.

Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием для установки лючка GES6



Тип	Раз-	Раз-	Раз-	Уп.	Вес	Арт.-№
	мер	мер	мер			
	A	a	b	Шт.	кг/100 шт.	
DUG 250-3 6	282	201	253	1	89,000	7400463


Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка монтажного основания UZD250-3 с отверстием для установки лючка номинального размера 6. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.

Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием для установки лючка GES9



Тип	Раз-	Раз-	Уп.	Вес	Арт.-№
	мер	мер			
	A	a	Шт.	кг/100 шт.	
DUG 250-3 9	282	244	1	62,000	7400467

Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка монтажного основания UZD250-3 с отверстием для установки лючка номинального размера 9. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.