



0 399 30      0 399 35      0 399 43      0 399 53

**Металлические щиты RAL 7035**

IP 66 - IK 10 в соответствии с МЭК EN 60529  
 В комплект поставки входят: съёмная сплошная оцинкованная монтажная плата, плетёный заземляющий проводник и кронштейны для крепления к стене  
 Дверь реверсивная, поставляется с 1 замком под ключ с двойной бородкой для щитов размером 500 x 500 x 250 мм и 2 замками под ключ с двойной бородкой для щитов размером от 600 x 400 x 150 мм  
 Съёмная пластина кабельного ввода в комплекте  
 Возможна установка пластин Cabstop  
 Может быть оборудован перфорированными платами Lina 12.5 и Lina 25, перфорированными монтажными профилями, рейками DIN или модульными шасси с изолирующими лицевыми панелями (стр. 275-276)  
 Цвет: RAL 7035  
 Покрытие - текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм

Упак.	Кат. №	Внешние размеры (мм)			Масса (кг)
		Высота	Ширина	Глубина	
1	0 399 30	300	200	150	4.5
1	0 399 31	300	300	150	4.7
1	0 399 32	300	300	200	4.8
1	0 399 33	300	400	200	6.7
1	0 399 34	400	300	150	6.25
1	0 399 35	400	300	200	6.7
1	0 399 36	400	400	200	10.5
1	0 399 37	400	600	250	13.5
1	0 399 38	500	400	150	11
1	0 399 39	500	400	200	11.5
1	0 399 40	500	400	250	12
1	0 399 41	500	500	150	12.5
1	0 399 42	600	400	200	13
1	0 399 43	600	400	250	13.5
1	0 399 44	600	500	200	16
1	0 399 45	600	500	250	16.5
1	0 399 46	600	600	250	17
1	0 399 51	700	500	200	20
1	0 399 52	700	500	250	21
1	0 399 54	800	600	200	27
1	0 399 55	800	600	250	30
1	0 399 56	800	600	300	31.7
1	0 399 59	800	800	300	33.5
1	0 399 63	1000	600	300	48
1	0 399 64	1000	800	250	49.5
1	0 399 65	1000	800	300	52
1	0 399 69	1200	800	300	62

**Цоколи RAL 7021**

Высота 200 мм  
 Пластины для ввода кабелей спереди и сзади  
**Для щитов глубиной 300 мм**

Упак.	Кат. №	Ширина щита (мм)	Масса (кг)
1	0 363 00	600	6
1	0 363 01	800	6.7

**Козырек для наружной установки RAL 7035**

Сталь  
 Регулировка положения ± 20 мм (вперед-назад)

Упак.	Кат. №	Для щитов		Масса (кг)
		Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	0 365 51	300	200	1.2
1	0 365 52	400	200	1.4
1	0 365 53	400	250	1.8
1	0 365 54	500	250	2
1	0 365 54	600	250	2.5
1	0 365 56	600	300	3
1	0 365 57	800	300	3.6

**Пластины Cabstop IP 55**

**Пластина для ввода кабеля**  
 Кабельные вводы, состоящие из кабельного зажима, обеспечивающего защиту от механического воздействия, и элементов из эластомера, обеспечивающих герметичность  
 Мембрана прокалывается непосредственно кабелем (для введения кабеля инструмент не требуется). Обеспечивает плотное облегание кабеля. Позволяет заменять кабель  
 Пластина выполнена из огнестойкого полипропилена, цвет RAL 7035  
 Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода щитов Atlantic

В комплект поставки входят:  
 - заглушки, позволяющие закрыть проколотый кабельный ввод, обеспечив степень защиты IP 55  
 - приспособление для извлечения кабеля

Упак.	Кат. №	Кол-во отверстий 5-14 мм	Кол-во резервных 14-24 мм	Кол-во отверстий	Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода щитов Atlantic шириной (мм)
		1	13	1	1
1	0 364 95	28	2	2	600-800-1200

**Кронштейны для крепления к стене**

Комплект из 4 шт.  
 Для тяжелых нагрузок до 300 кг  
 Горизонтальная и вертикальная установка (для щитов с крышкой - только горизонтальная)  
 Сплав Zamak, цвет RAL 7035  
 Поставляются с крепежом

1	0 364 01
---	----------

**Металлические вставки замков**

С квадратным углублением 6 мм  
 С треугольным выступом 8 мм

10	0 399 80
10	0 399 81

**Цилиндрические вставки**

Поставляются с двумя ключами  
 Под ключ №

10	0 399 86	405
10	0 399 87	455
10	0 399 88	2433 А
10	0 365 45	Комплект из двух ключей 2433 А

**Металлические ключи для вставок**

С квадратным углублением 6 мм  
 С треугольным выступом 8 мм

10	0 365 35
10	0 365 40

1: По наличию данной продукции свяжитесь с представителем Группы Legrand