

# Atlantic-E<sup>1</sup>

IP 66 – IK 10



0 399 30

0 399 35

0 399 43

0 399 53

| Упак. | Кат. № | Металлические щиты RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | <p>IP 66 – IK 10 в соответствии с МЭК EN 60529</p> <p>В комплект поставки входят: съёмная сплошная оцинкованная монтажная плата, плетёный заземляющий проводник и кронштейны для крепления к стене</p> <p>Дверь реверсивная, поставляется с 1 замком под ключ с двойной бородкой для щитов размером 500 x 500 x 250 мм и 2 замками под ключ с двойной бородкой для щитов размером от 600 x 400 x 150 мм</p> <p>Съёмная пластина кабельного ввода в комплекте</p> <p>Возможна установка пластин Cabstop</p> <p>Может быть оборудован перфорированными пластинами Lina 12.5 и Lina 25, перфорированными монтажными профилями, рейками DIN или модульными шасси с изолирующими лицевыми панелями (стр. 275-276)</p> <p>Цвет: RAL 7035</p> <p>Покрывание - текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм</p> |

|   |          | Внешние размеры (мм) |        |         | Масса (кг) |
|---|----------|----------------------|--------|---------|------------|
|   |          | Высота               | Ширина | Глубина |            |
| 1 | 0 399 30 | 300                  | 200    | 150     | 4.5        |
| 1 | 0 399 31 | 300                  | 300    | 150     | 4.7        |
| 1 | 0 399 32 | 300                  | 300    | 200     | 4.8        |
| 1 | 0 399 33 | 300                  | 400    | 200     | 6.7        |
| 1 | 0 399 34 | 400                  | 300    | 150     | 6.25       |
| 1 | 0 399 35 | 400                  | 300    | 200     | 6.7        |
| 1 | 0 399 36 | 400                  | 400    | 200     | 10.5       |
| 1 | 0 399 37 | 400                  | 600    | 250     | 13.5       |
| 1 | 0 399 38 | 500                  | 400    | 150     | 11         |
| 1 | 0 399 39 | 500                  | 400    | 200     | 11.5       |
| 1 | 0 399 40 | 500                  | 400    | 250     | 12         |
| 1 | 0 399 41 | 500                  | 500    | 150     | 12.5       |
| 1 | 0 399 42 | 600                  | 400    | 200     | 13         |
| 1 | 0 399 43 | 600                  | 400    | 250     | 13.5       |
| 1 | 0 399 44 | 600                  | 500    | 200     | 16         |
| 1 | 0 399 45 | 600                  | 500    | 250     | 16.5       |
| 1 | 0 399 46 | 600                  | 600    | 250     | 17         |
| 1 | 0 399 51 | 700                  | 500    | 200     | 20         |
| 1 | 0 399 52 | 700                  | 500    | 250     | 21         |
| 1 | 0 399 54 | 800                  | 600    | 200     | 27         |
| 1 | 0 399 55 | 800                  | 600    | 250     | 30         |
| 1 | 0 399 56 | 800                  | 600    | 300     | 31.7       |
| 1 | 0 399 59 | 800                  | 800    | 300     | 33.5       |
| 1 | 0 399 63 | 1000                 | 600    | 300     | 48         |
| 1 | 0 399 64 | 1000                 | 800    | 250     | 49.5       |
| 1 | 0 399 65 | 1000                 | 800    | 300     | 52         |
| 1 | 0 399 69 | 1200                 | 800    | 300     | 62         |

| Цоколи RAL 7021                            |            |     |
|--------------------------------------------|------------|-----|
| Высота 200 мм                              |            |     |
| Пластины для ввода кабелей спереди и сзади |            |     |
| Для щитов глубиной 300 мм                  |            |     |
| Ширина щита (мм)                           | Масса (кг) |     |
| 1                                          | 0 363 00   | 600 |
| 1                                          | 0 363 01   | 800 |

| Упак.       | Кат. №       | Козырек для наружной установки RAL 7035                          |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|             |              | <p>Сталь</p> <p>Регулировка положения ± 20 мм (вперед-назад)</p> |
|             |              | Для щитов                                                        |
| Ширина (мм) | Глубина (мм) | Масса (кг)                                                       |
| 1           | 0 365 51     | 300                                                              |
| 1           | 0 365 52     | 400                                                              |
| 1           | 0 365 53     | 400                                                              |
| 1           | 0 365 54     | 500                                                              |
| 1           | 0 365 54     | 600                                                              |
| 1           | 0 365 56     | 600                                                              |
| 1           | 0 365 57     | 800                                                              |

| Пластины Cabstop IP 55                                                                                                                                         |                           |                            |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Пластина для ввода кабеля                                                                                                                                      |                           |                            |                                                                                        |
| Кабельные вводы, состоящие из кабельного зажима, обеспечивающего защиту от механического воздействия, и элементов из эластомера, обеспечивающих герметичность  |                           |                            |                                                                                        |
| Мембрана прокалывается непосредственно кабелем (для введения кабеля инструмент не требуется). Обеспечивает плотное облегание кабеля. Позволяет заменять кабель |                           |                            |                                                                                        |
| Пластина выполнена из огнестойкого полипропилена, цвет RAL 7035                                                                                                |                           |                            |                                                                                        |
| Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода щитов Atlantic                                                                                      |                           |                            |                                                                                        |
| В комплект поставки входят:                                                                                                                                    |                           |                            |                                                                                        |
| - заглушки, позволяющие закрыть проколотый кабельный ввод, обеспечив степень защиты IP 55                                                                      |                           |                            |                                                                                        |
| - приспособление для извлечения кабеля                                                                                                                         |                           |                            |                                                                                        |
| Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода щитов Atlantic шириной (мм)                                                                         |                           |                            |                                                                                        |
| Кол-во отверстий 5-14 мм                                                                                                                                       | Кол-во отверстий 14-24 мм | Кол-во резервных отверстий | Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода щитов Atlantic шириной (мм) |
| 1                                                                                                                                                              | 0 364 95                  | 13                         | 1                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                              | 0 364 97                  | 28                         | 2                                                                                      |

| Упак. | Кат. №   | Кронштейны для крепления к стене                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 0 364 01 | <p>Комплект из 4 шт.</p> <p>Для тяжелых нагрузок до 300 кг</p> <p>Горизонтальная и вертикальная установка (для щитов с крышкой - только горизонтальная)</p> <p>Сплав Zamak, цвет RAL 7035</p> <p>Поставляются с крепежом</p> |

| Упак. | Кат. №   | Металлические вставки замков  |
|-------|----------|-------------------------------|
| 10    | 0 399 80 | С квадратным углублением 6 мм |
| 10    | 0 399 81 | С треугольным выступом 8 мм   |

| Упак.                        | Кат. №   | Цилиндрические вставки         |
|------------------------------|----------|--------------------------------|
| Поставляются с двумя ключами |          |                                |
| Под ключ №                   |          |                                |
| 10                           | 0 399 86 | 405                            |
| 10                           | 0 399 87 | 455                            |
| 10                           | 0 399 88 | 2433 A                         |
| 10                           | 0 365 45 | Комплект из двух ключей 2433 A |

| Упак. | Кат. №   | Металлические ключи для вставок |
|-------|----------|---------------------------------|
| 10    | 0 365 35 | С квадратным углублением 6 мм   |
| 10    | 0 365 40 | С треугольным выступом 8 мм     |

1: По наличию данной продукции свяжитесь с представителем Группы Legrand

Кат №, выделенные красным: Новая продукция