

Atlantic-E¹

IP 66 – IK 10



0 399 30

0 399 35

0 399 43

0 399 53

Металлические щиты RAL 7035

IP 66 – IK 10 в соответствии с МЭК EN 60529
В комплект поставки входят: съёмная сплошная оцинкованная монтажная плата, плетёный заземляющий проводник и кронштейны для крепления к стене
Дверь реверсивная, поставляется с 1 замком под ключ с двойной бородкой для щитов размером 500 x 500 x 250 мм и 2 замками под ключ с двойной бородкой для щитов размером от 600 x 400 x 150 мм
Съёмная пластина кабельного ввода в комплекте
Возможна установка пластин Cabstop
Может быть оборудован перфорированными платами Lina 12.5 и Lina 25, перфорированными монтажными профилями, рейками DIN или модульными шасси с изолирующими лицевыми панелями (стр. 275-276)
Цвет: RAL 7035
Покрывание - текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм

Внешние размеры (мм)				
Упак.	Кат. №	Высота	Ширина	Глубина
1	0 399 30	300	200	150
1	0 399 31	300	300	150
1	0 399 32	300	300	200
1	0 399 33	300	400	200
1	0 399 34	400	300	150
1	0 399 35	400	300	200
1	0 399 36	400	400	200
1	0 399 37	400	600	250
1	0 399 38	500	400	150
1	0 399 39	500	400	200
1	0 399 40	500	400	250
1	0 399 41	500	500	150
1	0 399 42	600	400	200
1	0 399 43	600	400	250
1	0 399 44	600	500	200
1	0 399 45	600	500	250
1	0 399 46	600	600	250
1	0 399 51	700	500	200
1	0 399 52	700	500	250
1	0 399 54	800	600	200
1	0 399 55	800	600	250
1	0 399 56	800	600	300
1	0 399 59	800	800	300
1	0 399 63	1000	600	300
1	0 399 64	1000	800	250
1	0 399 65	1000	800	300
1	0 399 69	1200	800	300

Цоколи RAL 7021		
Высота 200 мм		
Пластины для ввода кабелей спереди и сзади		
Для щитов глубиной 300 мм		
Упак.	Кат. №	Масса (кг)
1	0 363 00	6
1	0 363 01	6.7

Козырек для наружной установки RAL 7035

Упак.		Кат. №		
		Сталь		
		Регулировка положения ± 20 мм (вперед-назад)		
		Для щитов		Масса (кг)
		Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	0 365 51	300	200	1.2
1	0 365 52	400	200	1.4
1	0 365 53	400	250	1.8
1	0 365 54	500	250	2
1	0 365 54	600	250	2.5
1	0 365 56	600	300	3
1	0 365 57	800	300	3.6

Пластины Cabstop IP 55

Упак.		Кат. №		
		Пластина для ввода кабеля		
		Кабельные вводы, состоящие из кабельного зажима, обеспечивающего защиту от механического воздействия, и элементов из эластомера, обеспечивающих герметичность		
		Мембрана прокалывается непосредственно кабелем (для введения кабеля инструмент не требуется). Обеспечивает плотное облегание кабеля. Позволяет заменять кабель		
		Пластина выполнена из огнестойкого полипропилена, цвет RAL 7035		
		Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода щитов Atlantic		
		В комплект поставки входят:		
		- заглушки, позволяющие закрыть проколотый кабельный ввод, обеспечив степень защиты IP 55		
		- приспособление для извлечения кабеля		
		Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода щитов Atlantic		
		В комплект поставки входят:		
		- заглушки, позволяющие закрыть проколотый кабельный ввод, обеспечив степень защиты IP 55		
		- приспособление для извлечения кабеля		
		Кол-во отверстий Ø 5-14 мм	Кол-во отверстий Ø 14-24 мм	Кол-во резервных отверстий
1	0 364 95	13	1	1
1	0 364 97	28	2	2

Кронштейны для крепления к стене

Комплект из 4 шт.
Для тяжелых нагрузок до 300 кг
Горизонтальная и вертикальная установка (для щитов с крышкой - только горизонтальная)
Сплав Zamak, цвет RAL 7035
Поставляются с крепежом

Металлические вставки замков

10 0 399 80 С квадратным углублением 6 мм
10 0 399 81 С треугольным выступом 8 мм

Цилиндрические вставки

Поставляются с двумя ключами
Под ключ №

10 0 399 86 405
10 0 399 87 455
10 0 399 88 2433 А
10 0 365 45 Комплект из двух ключей 2433 А

Металлические ключи для вставок

10 0 365 35 С квадратным углублением 6 мм
10 0 365 40 С треугольным выступом 8 мм

1: По наличию данной продукции свяжитесь с представителем Группы Legrand